

DOSSIER TECHNIQUE CLIMATISATION REVERSIBLE BATURA



Caractéristiques techniques

Désignation		BATURA 2000W	BATURA 2500W	BATURA 3400W	BATURA 4200W	BATURA 5200W	BI-SPLIT 5000W	TRI-SPLIT 6800W	QUADRI-SPLIT 8000W
Références									
Unité Intérieure		840013	840014	840015	840016	840017	-	-	-
Unité Extérieure		840018	840019	840020	840021	840022	840036	840038	840039
Caractéristiques principales									
Taille		7	9	12	14	18	18	24	30
Puissance frigorifique nominale	W	2000	2500	3400	4200	5200	5000	6800	8000
Puissance frigorifique Min / Max	W	900 / 3000	900 / 3200	900 / 3900	900 / 4400	900 / 6000	1700 / 5600	1800 / 8500	2400 / 10100
Puissance calorifique nominale	W	2500	2800	4000	5400	6300	5600	8000	9600
Puissance calorifique Min / Max	W	900 / 3400	900 / 4000	900 / 5300	900 / 6000	900 / 8700	1800 / 6100	2000 / 9200	3000 / 11200
Puissance calorifique à -7°C	W	2400	2800	3700	4200	5020	4680	7300	8200
Puissance calorifique à -10°C	W	2170	2550	3380	3830	5900	4300	7000	7300
Puissance absorbée nominale à froid	W	450	630	935	1220	1390	1240	1740	2050
Puissance absorbée nominale à chaud	W	555	620	960	1410	1560	1220	1820	2110
Débit d'air U.I. PV/GV à froid	m³/h	270 / 650	270 / 700	270 / 700	280 / 770	510 / 980	-	-	-
Débit d'air U.I. PV/GV à chaud	m³/h	330 / 720	330 / 750	330 / 780	340 / 820	510 / 1020	-	-	-
Débit d'air U.E. GV à froid	m³/h	1650	1650	1700	1680	2350	1960	2270	2400
Débit d'air U.E. GV à chaud	m³/h	1450	1450	1470	1580	2100	2020	2730	2950
Performances									
SEER		7,4	7,4	7,3	6,9	7,84	8,6	8,5	8,5
SCOP		4,1	4,1	4,4	4,1	4,56	4,7	4,6	4,6
Pression acoustique U.I. PV/GV	dB(A)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43	29 / 45	-	-	-
Pression acoustique U.E.	dB(A)	46	46	50	50	50	47	48	50
Plage de fonctionnement à froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Plage de fonctionnement à chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
Classification ErP									
Classe énergétique à froid		A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique à chaud		A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++
Dimensions									
Dimensions U.I. (H x L x P)	cm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	280 x 980 x 240	-	-	-
Dimensions U.E. (H x L x P)	cm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	884 x 820 x 315
Poids									
Poids U.I.	kg	10	10	10	10	12,5	-	-	-
Poids U.E.	kg	22	22	23	31	38	37	46	54
Raccordements électriques									
Alimentation		Mono 230V - 50Hz	Mono 230V - 50Hz	Mono 230V - 50Hz	Mono 230V - 50Hz	Mono 230V - 50Hz	Mono 230V - 50Hz	Mono 230V - 50Hz	Mono 230V - 50Hz
Intensité Nominale	A	3	3,4	5,1	6,8	6,9	6,1	8,1	9,4
Calibre Disjoncteur	A	16	16	16	16	16	20	20	20
Câble d'interconnexion U.E. / U.I.	mm²	4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5
Câble d'alimentation	mm²	3G x 1,5	3G x 1,5	3G x 1,5	3G x 1,5	3G x 1,5	3G x 2,5	3G x 2,5	3G x 2,5
Unité à alimenter électriquement		U.E.	U.E.	U.E.	U.E.	U.E.	U.E.	U.E.	U.E.
Liaisons frigorifiques									
Diamètre Gaz	Pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	3/8" x 2	3/8" x 2 + 1/2" x 1	3/8" x 2 + 1/2" x 2
Diamètre Liquide	Pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 4
Longueur standard	m	15	15	15	15	15	20	30	40
Longueur maximale	m	20	20	20	20	25	30	50	70
Longueur Min / Max	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	5 / 30	10 / 50	15 / 70
Dénivelé Max	m	15	15	15	15	20	15	15	15
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Potentiel de Réchauffement Global		675	675	675	675	675	675	675	675
Charge nominale	g	600	600	700	850	1020	1020	1800	2200
EqCO ₂	t	0,405	0,405	0,473	0,574	0,689	0,689	1,215	1,485
Charge additionnelle	g/m	20	20	20	20	20	20	20	20
Diamètre évacuation des condensats									
U.I.	mm	16	16	16	16	16	-	-	-

Capacité de rafraîchissement - Mono-split

Référence	Temp. Ext. (*BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 25°BS / 18°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 25°BS / 18°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 25°BS / 18°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Puissance abs. (kW)
BATURA 2000W	-10	2.07	1.20	0.25	2.25	1.25	0.25	2.37	1.28	0.25	2.49	1.31	0.25	2.55	1.35	0.25	2.73	1.37	0.24	2.91	1.42	0.24
BATURA 2000W	0	2.02	1.17	0.29	2.19	1.22	0.28	2.31	1.25	0.28	2.43	1.28	0.28	2.48	1.31	0.28	2.66	1.34	0.27	2.84	1.38	0.27
BATURA 2000W	5	1.91	1.14	0.38	2.07	1.19	0.38	2.18	1.21	0.38	2.29	1.24	0.37	2.34	1.28	0.38	2.51	1.30	0.37	2.68	1.34	0.37
BATURA 2000W	10	1.96	1.13	0.36	2.13	1.17	0.36	2.24	1.20	0.35	2.36	1.23	0.35	2.41	1.27	0.35	2.58	1.29	0.35	2.75	1.33	0.34
BATURA 2000W	15	1.92	1.14	0.36	2.08	1.18	0.35	2.20	1.21	0.35	2.31	1.24	0.35	2.36	1.27	0.35	2.53	1.29	0.34	2.70	1.34	0.34
BATURA 2000W	20	1.86	1.13	0.37	2.02	1.18	0.36	2.13	1.20	0.36	2.24	1.23	0.36	2.29	1.27	0.36	2.46	1.29	0.35	2.62	1.33	0.35
BATURA 2000W	25	1.80	1.12	0.39	1.95	1.16	0.38	2.06	1.19	0.38	2.16	1.22	0.38	2.21	1.25	0.38	2.37	1.28	0.37	2.53	1.32	0.37
BATURA 2000W	30	1.72	1.10	0.42	1.87	1.14	0.41	1.97	1.17	0.41	2.07	1.20	0.41	2.11	1.23	0.41	2.27	1.25	0.40	2.42	1.30	0.40
BATURA 2000W	35	1.63	1.07	0.46	1.77	1.11	0.45	1.86	1.14	0.45	1.96	1.17	0.45	2.00	1.20	0.45	2.15	1.22	0.44	2.29	1.26	0.44
BATURA 2000W	40	1.52	1.03	0.51	1.66	1.07	0.50	1.75	1.10	0.50	1.83	1.13	0.50	1.87	1.16	0.50	2.01	1.18	0.49	2.14	1.22	0.49
BATURA 2000W	46	1.39	0.98	0.59	1.51	1.02	0.58	1.59	1.04	0.58	1.67	1.07	0.57	1.70	1.10	0.58	1.83	1.12	0.57	1.95	1.15	0.56
BATURA 2500W	-10	2.59	1.60	0.36	2.82	1.66	0.35	2.97	1.70	0.35	3.12	1.74	0.35	3.18	1.79	0.35	3.42	1.83	0.34	3.64	1.89	0.34
BATURA 2500W	0	2.52	1.56	0.40	2.74	1.62	0.40	2.89	1.66	0.39	3.04	1.70	0.39	3.10	1.75	0.39	3.33	1.78	0.38	3.55	1.84	0.38
BATURA 2500W	5	2.38	1.52	0.54	2.59	1.58	0.53	2.73	1.62	0.53	2.87	1.66	0.52	2.93	1.71	0.53	3.14	1.73	0.52	3.35	1.79	0.51
BATURA 2500W	10	2.45	1.51	0.50	2.66	1.57	0.50	2.80	1.60	0.50	2.95	1.64	0.49	3.01	1.69	0.50	3.23	1.72	0.49	3.44	1.78	0.48
BATURA 2500W	15	2.40	1.51	0.50	2.61	1.57	0.50	2.74	1.61	0.49	2.88	1.65	0.49	2.95	1.70	0.49	3.16	1.73	0.48	3.37	1.78	0.48
BATURA 2500W	20	2.33	1.51	0.51	2.53	1.57	0.51	2.67	1.61	0.50	2.80	1.64	0.50	2.86	1.69	0.50	3.07	1.72	0.49	3.27	1.78	0.49
BATURA 2500W	25	2.25	1.49	0.54	2.44	1.55	0.53	2.57	1.59	0.53	2.70	1.63	0.53	2.76	1.67	0.53	2.96	1.70	0.52	3.16	1.76	0.51
BATURA 2500W	30	2.15	1.47	0.58	2.33	1.52	0.58	2.46	1.56	0.57	2.58	1.60	0.57	2.64	1.64	0.57	2.83	1.67	0.56	3.02	1.73	0.56
BATURA 2500W	35	2.03	1.43	0.64	2.21	1.48	0.63	2.33	1.52	0.63	2.45	1.56	0.63	2.50	1.60	0.63	2.68	1.63	0.62	2.86	1.68	0.61
BATURA 2500W	40	1.91	1.38	0.71	2.07	1.43	0.71	2.18	1.47	0.70	2.29	1.50	0.70	2.34	1.54	0.70	2.51	1.57	0.69	2.68	1.62	0.68
BATURA 2500W	46	1.73	1.31	0.82	1.88	1.36	0.81	1.98	1.39	0.81	2.08	1.42	0.80	2.13	1.46	0.81	2.28	1.49	0.79	2.44	1.54	0.78
BATURA 3400W	-10	3.45	2.30	0.54	3.75	2.37	0.54	3.94	2.42	0.53	4.14	2.46	0.53	4.26	2.52	0.53	4.53	2.56	0.53	4.82	2.63	0.52
BATURA 3400W	0	3.22	2.20	0.70	3.50	2.27	0.69	3.68	2.32	0.69	3.86	2.36	0.69	3.97	2.41	0.68	4.22	2.45	0.68	4.50	2.52	0.68
BATURA 3400W	5	3.06	2.15	0.81	3.32	2.21	0.81	3.49	2.26	0.80	3.66	2.30	0.80	3.77	2.35	0.79	4.01	2.39	0.79	4.27	2.45	0.79
BATURA 3400W	10	3.35	2.31	0.61	3.63	2.38	0.61	3.82	2.43	0.60	4.01	2.47	0.60	4.12	2.53	0.59	4.38	2.57	0.60	4.67	2.64	0.59
BATURA 3400W	15	3.27	2.23	0.67	3.55	2.30	0.67	3.73	2.34	0.66	3.92	2.39	0.66	4.03	2.44	0.65	4.28	2.48	0.65	4.56	2.55	0.65
BATURA 3400W	20	3.17	2.16	0.73	3.44	2.22	0.73	3.62	2.27	0.73	3.80	2.31	0.72	3.91	2.36	0.71	4.16	2.40	0.72	4.43	2.47	0.71
BATURA 3400W	25	3.06	2.10	0.80	3.31	2.16	0.80	3.49	2.20	0.79	3.66	2.25	0.79	3.76	2.30	0.78	4.00	2.33	0.78	4.26	2.40	0.78
BATURA 3400W	30	2.92	2.05	0.88	3.17	2.11	0.87	3.33	2.15	0.87	3.49	2.19	0.87	3.59	2.24	0.86	3.82	2.28	0.86	4.07	2.34	0.85
BATURA 3400W	35	2.76	2.01	0.96	2.99	2.07	0.95	3.15	2.11	0.95	3.30	2.15	0.95	3.40	2.20	0.94	3.62	2.24	0.94	3.85	2.30	0.93
BATURA 3400W	40	2.58	1.98	1.05	2.80	2.04	1.04	2.95	2.08	1.04	3.09	2.12	1.03	3.18	2.17	1.02	3.38	2.21	1.02	3.60	2.27	1.01
BATURA 3400W	46	2.34	1.97	1.16	2.54	2.03	1.15	2.67	2.07	1.15	2.80	2.11	1.14	2.88	2.15	1.13	3.07	2.19	1.13	3.26	2.25	1.12
BATURA 4200W	-10	3.77	3.49	0.67	4.11	3.62	0.66	4.34	3.70	0.66	4.57	3.79	0.65	4.85	3.86	0.65	5.03	3.95	0.65	5.37	4.08	0.64
BATURA 4200W	0	3.59	3.39	0.88	3.92	3.51	0.88	4.14	3.60	0.87	4.35	3.68	0.87	4.62	3.74	0.86	4.79	3.84	0.86	5.12	3.96	0.85
BATURA 4200W	5	3.50	3.34	0.99	3.82	3.46	0.99	4.04	3.54	0.98	4.25	3.62	0.98	4.51	3.69	0.96	4.67	3.78	0.97	4.99	3.90	0.96
BATURA 4200W	10	3.64	3.40	0.63	3.97	3.52	0.62	4.19	3.60	0.62	4.41	3.68	0.62	4.68	3.75	0.61	4.85	3.84	0.61	5.19	3.97	0.61
BATURA 4200W	15	3.65	3.33	0.78	3.99	3.45	0.78	4.21	3.53	0.77	4.43	3.61	0.77	4.70	3.67	0.76	4.88	3.77	0.76	5.21	3.89	0.76
BATURA 4200W	20	3.62	3.25	0.92	3.96	3.36	0.92	4.18	3.44	0.91	4.40	3.52	0.91	4.67	3.58	0.90	4.84	3.67	0.90	5.17	3.79	0.89
BATURA 4200W	25	3.55	3.15	1.05	3.87	3.26	1.04	4.09	3.33	1.04	4.31	3.41	1.03	4.57	3.47	1.02	4.74	3.56	1.02	5.06	3.67	1.01
BATURA 4200W	30	3.43	3.03	1.16	3.74	3.14	1.15	3.95	3.21	1.15	4.16	3.28	1.14	4.42	3.34	1.13	4.58	3.43	1.13	4.89	3.54	1.12
BATURA 4200W	35	3.26	2.90	1.26	3.56	3.00	1.25	3.76	3.07	1.24	3.96	3.14	1.23	4.20	3.20	1.22	4.35	3.28	1.22	4.65	3.39	1.21
BATURA 4200W	40	3.05	2.75	1.34	3.33	2.85	1.33	3.51	2.92	1.32	3.70	2.98	1.31	3.93	3.04	1.30	4.07	3.12	1.30	4.35	3.21	1.29
BATURA 4200W	46	2.73	2.55	1.41	2.98	2.65	1.40	3.15	2.71	1.40	3.31	2.77	1.39	3.52	2.82	1.37	3.65	2.89	1.37	3.90	2.98	1.36
BATURA 5200W	-10	3.18	2.84	0.46	3.48	3.11	0.46	3.59	3.21	0.46	3.82	3.41	0.47	3.93	3.52	0.47	4.19	3.75	0.48	4.47	3.99	0.48

Capacité de rafraîchissement - Mono-split

Référence	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 25°BS / 18°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 25°BS / 18°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 25°BS / 18°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Sensible Heat Capacity (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Puissance abs. (kW)
BATURA 5200W	-5	2.98	2.76	0.55	3.26	3.02	0.55	3.36	3.11	0.56	3.58	3.31	0.56	3.69	3.41	0.57	3.93	3.63	0.58	4.19	3.87	0.58
BATURA 5200W	0	2.78	2.68	0.64	3.05	2.93	0.65	3.14	3.02	0.65	3.34	3.21	0.66	3.44	3.31	0.67	3.67	3.52	0.67	3.91	3.76	0.68
BATURA 5200W	5	3.12	2.81	0.44	3.41	3.07	0.44	3.52	3.17	0.45	3.74	3.37	0.45	3.86	3.47	0.45	4.11	3.70	0.46	4.38	3.94	0.46
BATURA 5200W	10	2.95	2.74	0.52	3.23	3.00	0.53	3.33	3.09	0.53	3.54	3.29	0.54	3.65	3.39	0.54	3.88	3.61	0.55	4.14	3.85	0.55
BATURA 5200W	15	3.83	3.11	0.57	4.19	3.40	0.57	4.32	3.51	0.58	4.60	3.73	0.58	4.74	3.84	0.59	5.05	4.09	0.60	5.38	4.37	0.60
BATURA 5200W	20	4.61	3.45	0.93	5.05	3.77	0.94	5.20	3.89	0.95	5.53	4.13	0.96	5.70	4.26	0.97	6.07	4.54	0.98	6.48	4.84	0.99
BATURA 5200W	25	4.49	3.40	1.05	4.92	3.72	1.06	5.07	3.83	1.07	5.39	4.08	1.08	5.56	4.20	1.09	5.92	4.48	1.10	6.31	4.77	1.11
BATURA 5200W	30	4.35	3.34	1.19	4.76	3.65	1.20	4.91	3.76	1.21	5.22	4.00	1.23	5.38	4.13	1.24	5.73	4.40	1.25	6.11	4.69	1.26
BATURA 5200W	35	4.21	3.28	1.33	4.60	3.59	1.35	4.74	3.69	1.36	5.04	3.93	1.38	5.20	4.05	1.39	5.54	4.32	1.40	5.91	4.60	1.42
BATURA 5200W	40	3.92	3.14	1.42	4.29	3.44	1.44	4.42	3.54	1.45	4.70	3.77	1.47	4.85	3.88	1.48	5.17	4.14	1.50	5.51	4.41	1.51
BATURA 5200W	46	3.45	2.91	1.47	3.78	3.18	1.48	3.90	3.28	1.50	4.14	3.48	1.51	4.27	3.59	1.53	4.55	3.83	1.55	4.85	4.08	1.56

Capacité de chauffage - Mono-split

Référence	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
BATURA 2000W	-15	-16	1.85	0.95	1.83	0.97	1.81	0.98	1.80	1.02	1.78	1.04
BATURA 2000W	-10	-11	2.22	1.00	2.20	1.02	2.17	1.03	2.16	1.07	2.14	1.10
BATURA 2000W	-5	-7	2.59	1.05	2.57	1.07	2.53	1.09	2.52	1.12	2.50	1.15
BATURA 2000W	0	-2	2.96	1.10	2.93	1.13	2.89	1.14	2.88	1.18	2.86	1.21
BATURA 2000W	5	3	3.33	1.15	3.30	1.18	3.26	1.19	3.24	1.23	3.21	1.26
BATURA 2000W	7	6	3.48	1.17	3.45	1.20	3.40	1.21	3.39	1.25	3.36	1.28
BATURA 2000W	10	8	3.70	1.20	3.67	1.23	3.62	1.24	3.60	1.29	3.57	1.32
BATURA 2000W	15	10	3.68	1.11	3.64	1.14	3.59	1.15	3.58	1.19	3.55	1.22
BATURA 2000W	20	15	3.87	1.06	3.84	1.09	3.78	1.10	3.77	1.14	3.74	1.17
BATURA 2000W	24	18	4.03	1.02	3.99	1.05	3.94	1.06	3.92	1.10	3.89	1.12
BATURA 2500W	-15	-16	2.14	0.99	2.13	1.02	2.12	1.02	2.12	1.06	2.11	1.09
BATURA 2500W	-10	-11	2.57	1.04	2.56	1.07	2.55	1.08	2.55	1.12	2.54	1.15
BATURA 2500W	-5	-7	3.00	1.09	2.99	1.12	2.98	1.13	2.97	1.18	2.96	1.20
BATURA 2500W	0	-2	3.43	1.15	3.42	1.17	3.40	1.19	3.40	1.23	3.39	1.26
BATURA 2500W	5	3	3.86	1.20	3.85	1.23	3.83	1.24	3.83	1.29	3.81	1.32
BATURA 2500W	7	6	4.04	1.22	4.02	1.25	4.00	1.26	4.00	1.31	3.98	1.34
BATURA 2500W	10	8	4.29	1.25	4.28	1.28	4.26	1.29	4.25	1.34	4.24	1.37
BATURA 2500W	15	10	4.43	1.26	4.42	1.29	4.39	1.30	4.39	1.35	4.37	1.38
BATURA 2500W	20	15	4.85	1.27	4.83	1.30	4.80	1.31	4.80	1.36	4.78	1.39
BATURA 2500W	24	18	5.18	1.28	5.16	1.31	5.13	1.32	5.13	1.37	5.11	1.40
BATURA 3400W	-15	-16	2.88	1.19	2.86	1.22	2.82	1.23	2.81	1.28	2.78	1.31
BATURA 3400W	-10	-11	3.46	1.25	3.43	1.28	3.38	1.30	3.37	1.35	3.34	1.38
BATURA 3400W	-5	-7	4.04	1.32	4.00	1.35	3.94	1.36	3.93	1.41	3.89	1.44
BATURA 3400W	0	-2	4.62	1.38	4.57	1.41	4.51	1.43	4.49	1.48	4.45	1.51
BATURA 3400W	5	3	5.19	1.44	5.15	1.48	5.07	1.49	5.05	1.55	5.01	1.58
BATURA 3400W	7	6	5.42	1.47	5.38	1.50	5.30	1.52	5.28	1.58	5.23	1.61
BATURA 3400W	10	8	5.77	1.51	5.72	1.54	5.64	1.56	5.62	1.62	5.57	1.65
BATURA 3400W	15	10	5.73	1.40	5.68	1.43	5.60	1.45	5.58	1.50	5.53	1.53
BATURA 3400W	20	15	6.04	1.34	5.98	1.37	5.90	1.38	5.88	1.43	5.82	1.47
BATURA 3400W	24	18	6.28	1.29	6.23	1.32	6.14	1.33	6.12	1.38	6.06	1.41
BATURA 4200W	-15	-16	3.26	1.36	3.23	1.39	3.19	1.40	3.18	1.45	3.15	1.49
BATURA 4200W	-10	-11	3.92	1.43	3.88	1.46	3.83	1.48	3.81	1.53	3.78	1.57
BATURA 4200W	-5	-7	4.57	1.50	4.53	1.54	4.47	1.55	4.45	1.61	4.41	1.64
BATURA 4200W	0	-2	5.23	1.57	5.18	1.61	5.11	1.63	5.09	1.69	5.04	1.72
BATURA 4200W	5	3	5.88	1.64	5.83	1.68	5.74	1.70	5.72	1.76	5.67	1.80
BATURA 4200W	7	6	6.14	1.67	6.09	1.71	6.00	1.73	5.98	1.79	5.92	1.83
BATURA 4200W	10	8	6.53	1.72	6.48	1.76	6.38	1.77	6.36	1.84	6.30	1.88
BATURA 4200W	15	10	6.49	1.59	6.43	1.63	6.34	1.65	6.32	1.71	6.26	1.75
BATURA 4200W	20	15	6.84	1.52	6.77	1.56	6.68	1.57	6.65	1.63	6.59	1.67
BATURA 4200W	24	18	7.11	1.47	7.05	1.50	6.95	1.52	6.92	1.57	6.86	1.61
BATURA 5200W	-15	-16	5.17	1.92	5.04	1.96	4.90	2.00	4.76	2.04	4.63	2.08
BATURA 5200W	-10	-11	6.23	1.89	6.06	1.93	5.90	1.98	5.74	2.01	5.57	2.04
BATURA 5200W	-5	-7	7.31	2.11	7.12	2.15	6.93	2.07	6.74	2.24	6.55	2.28

Capacité de chauffage - Mono-split

Référence	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
BATURA 5200W	0	-2	8.45	2.71	8.23	2.76	8.01	2.70	7.79	2.87	7.57	2.93
BATURA 5200W	5	3	9.36	3.18	9.11	3.25	8.87	3.32	8.63	3.38	8.38	3.44
BATURA 5200W	7	6	9.18	2.75	8.94	2.80	8.70	2.86	8.46	2.91	8.22	2.97
BATURA 5200W	10	8	9.29	2.64	9.05	2.69	8.81	2.79	8.56	2.81	8.32	2.86
BATURA 5200W	15	10	9.35	2.28	9.11	2.32	8.86	2.46	8.62	2.42	8.37	2.46
BATURA 5200W	20	15	9.42	2.04	9.17	2.09	8.93	2.17	8.68	2.17	8.43	2.21
BATURA 5200W	24	18	9.48	1.89	9.23	1.93	8.98	1.97	8.73	2.01	8.48	2.05

Tableau des combinaisons pour Bi-splits 5000W - Mode Froid

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce		Puissance frigorifique (kW)		Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	Classe énergétique Froid
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 1	Pièce 2	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
14	7 (2000W)	7 (2000W)	2.00	2.00	1.7	4.00	5.0	0.25	0.92	1.23	4.35	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	2.00	2.50	1.7	4.50	5.7	0.25	1.07	1.45	4.22	A+++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	1.84	3.16	1.7	5.00	5.8	0.25	1.24	1.55	4.03	A+++
21	7 (2000W)	14 (4200W)	1.67	3.33	1.7	5.00	5.8	0.25	1.24	1.55	4.03	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	2.50	2.50	1.7	5.00	5.8	0.25	1.24	1.55	4.03	A+++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	2.14	2.86	1.7	5.00	5.8	0.25	1.24	1.55	4.03	A+++
23	9 (2500W)	14 (4200W)	1.96	3.04	1.7	5.00	5.8	0.25	1.24	1.55	4.03	A+++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	2.50	2.50	1.7	5.00	5.8	0.25	1.24	1.55	4.03	A+++
26	12 (3400W)	14 (4200W)	2.31	2.69	1.7	5.00	5.8	0.25	1.24	1.55	4.03	A+++

Tableau des combinaisons pour Bi-splits 5000W - Mode Chaud

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce		Puissance calorifique (kW)		Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW) Chaud			COP	Classe énergétique Chaud
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 1	Pièce 2	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
14	7 (2000W)	7 (2000W)	2.40	2.40	1.70	4.80	5.60	0.25	0.99	1.35	4.85	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	2.40	3.00	1.70	5.40	6.40	0.25	1.15	1.60	4.70	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	2.06	3.54	1.70	5.60	7.00	0.25	1.22	1.80	4.59	A++
21	7 (2000W)	14 (4200W)	1.87	3.73	1.70	5.60	7.00	0.25	1.22	1.80	4.59	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	2.80	2.80	1.70	5.60	7.00	0.25	1.22	1.80	4.59	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	2.40	3.20	1.70	5.60	7.00	0.25	1.22	1.80	4.59	A++
23	9 (2500W)	14 (4200W)	2.19	3.41	1.70	5.60	7.00	0.25	1.22	1.80	4.59	A++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	2.80	2.80	1.70	5.60	7.00	0.25	1.22	1.80	4.59	A++
26	12 (3400W)	14 (4200W)	2.58	3.02	1.70	5.60	7.00	0.25	1.22	1.80	4.59	A++

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Bi-splits 5000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
BI-SPLITS 5000W	26	-10.0	4.5	0.80	5.1	0.81	5.4	0.82	5.8	0.83
BI-SPLITS 5000W	26	0.0	4.5	1.04	5.1	1.05	5.4	1.06	5.8	1.07
BI-SPLITS 5000W	26	5.0	4.5	0.88	5.1	0.90	5.4	0.90	5.8	0.91
BI-SPLITS 5000W	26	10.0	4.5	0.48	5.1	0.49	5.4	0.50	5.8	0.50
BI-SPLITS 5000W	26	15.0	4.5	0.64	5.1	0.65	5.4	0.66	5.8	0.67
BI-SPLITS 5000W	26	20.0	4.5	0.85	5.1	0.86	5.4	0.87	5.8	0.88
BI-SPLITS 5000W	26	25.0	4.5	1.05	5.1	1.07	5.4	1.08	5.8	1.09
BI-SPLITS 5000W	26	30.0	4.5	1.22	5.1	1.24	5.4	1.25	5.8	1.27
BI-SPLITS 5000W	26	35.0	4.5	1.57	5.1	1.60	5.4	1.61	5.8	1.63
BI-SPLITS 5000W	26	40.0	3.6	1.28	4.0	1.30	4.3	1.31	4.6	1.32
BI-SPLITS 5000W	26	46.0	2.6	0.99	2.9	1.00	3.1	1.01	3.3	1.02
BI-SPLITS 5000W	24	-10.0	4.5	0.80	5.1	0.81	5.4	0.82	5.8	0.83
BI-SPLITS 5000W	24	0.0	4.5	1.04	5.1	1.05	5.4	1.06	5.8	1.07
BI-SPLITS 5000W	24	5.0	4.5	0.88	5.1	0.90	5.4	0.90	5.8	0.91
BI-SPLITS 5000W	24	10.0	4.5	0.48	5.1	0.49	5.4	0.50	5.8	0.50
BI-SPLITS 5000W	24	15.0	4.5	0.64	5.1	0.65	5.4	0.66	5.8	0.67
BI-SPLITS 5000W	24	20.0	4.5	0.85	5.1	0.86	5.4	0.87	5.8	0.88
BI-SPLITS 5000W	24	25.0	4.5	1.05	5.1	1.07	5.4	1.08	5.8	1.09
BI-SPLITS 5000W	24	30.0	4.5	1.22	5.1	1.24	5.4	1.25	5.8	1.27
BI-SPLITS 5000W	24	35.0	4.5	1.57	5.1	1.60	5.4	1.61	5.8	1.63
BI-SPLITS 5000W	24	40.0	3.6	1.28	4.0	1.30	4.3	1.31	4.6	1.32
BI-SPLITS 5000W	24	46.0	2.6	0.99	2.9	1.00	3.1	1.01	3.3	1.02
BI-SPLITS 5000W	23	-10.0	4.5	0.80	5.1	0.81	5.4	0.82	5.8	0.83
BI-SPLITS 5000W	23	0.0	4.5	1.04	5.1	1.05	5.4	1.06	5.8	1.07
BI-SPLITS 5000W	23	5.0	4.5	0.88	5.1	0.90	5.4	0.90	5.8	0.91
BI-SPLITS 5000W	23	10.0	4.5	0.48	5.1	0.49	5.4	0.50	5.8	0.50
BI-SPLITS 5000W	23	15.0	4.5	0.64	5.1	0.65	5.4	0.66	5.8	0.67
BI-SPLITS 5000W	23	20.0	4.5	0.85	5.1	0.86	5.4	0.87	5.8	0.88
BI-SPLITS 5000W	23	25.0	4.5	1.05	5.1	1.07	5.4	1.08	5.8	1.09
BI-SPLITS 5000W	23	30.0	4.5	1.22	5.1	1.24	5.4	1.25	5.8	1.27
BI-SPLITS 5000W	23	35.0	4.5	1.57	5.1	1.60	5.4	1.61	5.8	1.63
BI-SPLITS 5000W	23	40.0	3.6	1.28	4.0	1.30	4.3	1.31	4.6	1.32
BI-SPLITS 5000W	23	46.0	2.6	0.99	2.9	1.00	3.1	1.01	3.3	1.02
BI-SPLITS 5000W	21	-10.0	4.5	0.80	5.1	0.81	5.4	0.82	5.8	0.83
BI-SPLITS 5000W	21	0.0	4.5	1.04	5.1	1.05	5.4	1.06	5.8	1.07
BI-SPLITS 5000W	21	5.0	4.5	0.88	5.1	0.90	5.4	0.90	5.8	0.91
BI-SPLITS 5000W	21	10.0	4.5	0.48	5.1	0.49	5.4	0.50	5.8	0.50
BI-SPLITS 5000W	21	15.0	4.5	0.64	5.1	0.65	5.4	0.66	5.8	0.67
BI-SPLITS 5000W	21	20.0	4.5	0.85	5.1	0.86	5.4	0.87	5.8	0.88
BI-SPLITS 5000W	21	25.0	4.5	1.05	5.1	1.07	5.4	1.08	5.8	1.09
BI-SPLITS 5000W	21	30.0	4.5	1.22	5.1	1.24	5.4	1.25	5.8	1.27
BI-SPLITS 5000W	21	35.0	4.5	1.57	5.1	1.60	5.4	1.61	5.8	1.63
BI-SPLITS 5000W	21	40.0	3.6	1.28	4.0	1.30	4.3	1.31	4.6	1.32
BI-SPLITS 5000W	21	46.0	2.6	0.99	2.9	1.00	3.1	1.01	3.3	1.02
BI-SPLITS 5000W	19	-10.0	4.5	0.80	5.1	0.81	5.4	0.82	5.8	0.83
BI-SPLITS 5000W	19	0.0	4.5	1.04	5.1	1.05	5.4	1.06	5.8	1.07

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Bi-splits 5000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
BI-SPLITS 5000W	19	5.0	4.5	0.88	5.1	0.90	5.4	0.90	5.8	0.91
BI-SPLITS 5000W	19	10.0	4.5	0.48	5.1	0.49	5.4	0.50	5.8	0.50
BI-SPLITS 5000W	19	15.0	4.5	0.64	5.1	0.65	5.4	0.66	5.8	0.67
BI-SPLITS 5000W	19	20.0	4.5	0.85	5.1	0.86	5.4	0.87	5.8	0.88
BI-SPLITS 5000W	19	25.0	4.5	1.05	5.1	1.07	5.4	1.08	5.8	1.09
BI-SPLITS 5000W	19	30.0	4.5	1.22	5.1	1.24	5.4	1.25	5.8	1.27
BI-SPLITS 5000W	19	35.0	4.5	1.57	5.1	1.60	5.4	1.61	5.8	1.63
BI-SPLITS 5000W	19	40.0	3.6	1.28	4.0	1.30	4.3	1.31	4.6	1.32
BI-SPLITS 5000W	19	46.0	2.6	0.99	2.9	1.00	3.1	1.01	3.3	1.02
BI-SPLITS 5000W	18	-10.0	4.5	0.80	5.1	0.81	5.4	0.82	5.8	0.83
BI-SPLITS 5000W	18	0.0	4.5	1.04	5.1	1.05	5.4	1.06	5.8	1.07
BI-SPLITS 5000W	18	5.0	4.5	0.88	5.1	0.90	5.4	0.90	5.8	0.91
BI-SPLITS 5000W	18	10.0	4.5	0.48	5.1	0.49	5.4	0.50	5.8	0.50
BI-SPLITS 5000W	18	15.0	4.5	0.64	5.1	0.65	5.4	0.66	5.8	0.67
BI-SPLITS 5000W	18	20.0	4.5	0.85	5.1	0.86	5.4	0.87	5.8	0.88
BI-SPLITS 5000W	18	25.0	4.5	1.05	5.1	1.07	5.4	1.08	5.8	1.09
BI-SPLITS 5000W	18	30.0	4.5	1.22	5.1	1.24	5.4	1.25	5.8	1.27
BI-SPLITS 5000W	18	35.0	4.5	1.57	5.1	1.60	5.4	1.61	5.8	1.63
BI-SPLITS 5000W	18	40.0	3.6	1.28	4.0	1.30	4.3	1.31	4.6	1.32
BI-SPLITS 5000W	18	46.0	2.6	0.99	2.9	1.00	3.1	1.01	3.3	1.02
BI-SPLITS 5000W	16	-10.0	4.5	0.78	5.1	0.79	5.3	0.80	5.7	0.80
BI-SPLITS 5000W	16	0.0	4.5	1.01	5.1	1.02	5.3	1.03	5.7	1.04
BI-SPLITS 5000W	16	5.0	4.5	0.86	5.1	0.87	5.3	0.88	5.7	0.89
BI-SPLITS 5000W	16	10.0	4.5	0.47	5.1	0.48	5.3	0.48	5.7	0.49
BI-SPLITS 5000W	16	15.0	4.5	0.62	5.1	0.63	5.3	0.64	5.7	0.65
BI-SPLITS 5000W	16	20.0	4.5	0.82	5.1	0.84	5.3	0.84	5.7	0.85
BI-SPLITS 5000W	16	25.0	4.5	1.02	5.1	1.04	5.3	1.05	5.7	1.06
BI-SPLITS 5000W	16	30.0	4.5	1.19	5.1	1.21	5.3	1.22	5.7	1.23
BI-SPLITS 5000W	16	35.0	4.5	1.52	5.1	1.55	5.3	1.56	5.7	1.58
BI-SPLITS 5000W	16	40.0	3.5	1.24	4.0	1.26	4.2	1.27	4.5	1.29
BI-SPLITS 5000W	16	46.0	3.5	0.96	4.0	0.97	4.2	0.98	4.5	0.99
BI-SPLITS 5000W	14	-10.0	3.9	0.63	4.4	0.64	4.7	0.65	5.0	0.65
BI-SPLITS 5000W	14	0.0	3.9	0.82	4.4	0.83	4.7	0.84	5.0	0.85
BI-SPLITS 5000W	14	5.0	3.9	0.70	4.4	0.71	4.7	0.71	5.0	0.72
BI-SPLITS 5000W	14	10.0	3.9	0.38	4.4	0.39	4.7	0.39	5.0	0.40
BI-SPLITS 5000W	14	15.0	3.9	0.51	4.4	0.52	4.7	0.52	5.0	0.53
BI-SPLITS 5000W	14	20.0	3.9	0.67	4.4	0.68	4.7	0.69	5.0	0.69
BI-SPLITS 5000W	14	25.0	3.9	0.83	4.4	0.84	4.7	0.85	5.0	0.86
BI-SPLITS 5000W	14	30.0	3.9	0.97	4.4	0.98	4.7	0.99	5.0	1.00
BI-SPLITS 5000W	14	35.0	3.9	1.24	4.4	1.26	4.7	1.27	5.0	1.29
BI-SPLITS 5000W	14	40.0	3.1	1.01	3.5	1.03	3.7	1.04	3.9	1.05
BI-SPLITS 5000W	14	46.0	3.1	0.78	3.5	0.79	3.7	0.80	3.9	0.81

Capacité de rafraîchissement - Unité Intérieure Bi-splits 5000W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Sensible Heat Capacity. (kW)
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	-10.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	0.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	5.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	10.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	15.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	20.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	25.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	30.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	35.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	40.0	1.54	0.68	1.74	0.78	1.84	0.90	1.97	1.01	2.10	1.10	2.17	1.26
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	46.0	1.12	0.36	1.27	0.41	1.34	0.48	1.43	0.54	1.53	0.59	1.58	0.67
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	-10.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	0.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	5.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	10.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	15.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	20.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	25.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	30.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	35.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	40.0	1.97	0.87	2.23	1.00	2.35	1.15	2.52	1.29	2.69	1.41	2.78	1.61
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	46.0	1.44	0.46	1.63	0.53	1.72	0.61	1.84	0.69	1.96	0.75	2.02	0.86
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	-10.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	0.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	5.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	10.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	15.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	20.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	25.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	30.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	35.0	2.87	1.61	3.24	1.84	3.42	2.12	3.66	2.38	3.91	2.60	4.03	2.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	40.0	2.26	1.00	2.55	1.14	2.69	1.31	2.88	1.47	3.08	1.61	3.17	1.85
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	46.0	1.65	0.53	1.86	0.61	1.96	0.70	2.10	0.78	2.25	0.86	2.31	0.98
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	-10.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	0.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	5.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	10.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	15.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	20.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	25.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	30.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	35.0	3.03	1.71	3.43	1.94	3.61	2.24	3.87	2.52	4.14	2.75	4.26	3.15
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	40.0	2.39	1.06	2.70	1.20	2.84	1.39	3.05	1.56	3.26	1.70	3.36	1.95
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	46.0	1.74	0.56	1.97	0.64	2.07	0.74	2.22	0.83	2.37	0.91	2.45	1.04

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Bi-splits 5000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
BI-SPLITS 5000W	26	-15	-16	4	1,63	3,9	1,67	3,8	1,7	3,7	1,73	3,6	1,77
BI-SPLITS 5000W	26	-10	-11	4,6	1,68	4,4	1,72	4,3	1,75	4,2	1,79	4,1	1,82
BI-SPLITS 5000W	26	-5	-7	5,2	1,73	5	1,76	4,9	1,8	4,8	1,84	4,7	1,87
BI-SPLITS 5000W	26	0	-2	6,6	1,9	6,4	1,94	6,3	1,98	6,1	2,02	5,9	2,06
BI-SPLITS 5000W	26	5	3	7,4	1,9	7,2	1,94	7	1,98	6,8	2,02	6,7	2,06
BI-SPLITS 5000W	26	7	6	7,4	1,8	7,2	1,84	7	1,88	6,8	1,92	6,7	1,96
BI-SPLITS 5000W	26	10	8	7,4	1,69	7,2	1,73	7	1,77	6,8	1,80	6,7	1,84
BI-SPLITS 5000W	26	15	10	7,4	1,55	7,2	1,59	7	1,62	6,8	1,65	6,7	1,68
BI-SPLITS 5000W	26	20	15	7,4	1,31	7,2	1,34	7	1,37	6,8	1,40	6,7	1,42
BI-SPLITS 5000W	26	24	18	7,4	1,15	7,2	1,18	7	1,2	6,8	1,23	6,7	1,25
BI-SPLITS 5000W	24	-15	-16	4	1,63	3,9	1,67	3,8	1,7	3,7	1,73	3,6	1,77
BI-SPLITS 5000W	24	-10	-11	4,6	1,68	4,4	1,72	4,3	1,75	4,2	1,79	4,1	1,82
BI-SPLITS 5000W	24	-5	-7	5,2	1,73	5	1,76	4,9	1,8	4,8	1,84	4,7	1,87
BI-SPLITS 5000W	24	0	-2	6,6	1,9	6,4	1,94	6,3	1,98	6,1	2,02	5,9	2,06
BI-SPLITS 5000W	24	5	3	7,4	1,9	7,2	1,94	7	1,98	6,8	2,02	6,7	2,06
BI-SPLITS 5000W	24	7	6	7,4	1,8	7,2	1,84	7	1,88	6,8	1,92	6,7	1,96
BI-SPLITS 5000W	24	10	8	7,4	1,69	7,2	1,73	7	1,77	6,8	1,80	6,7	1,84
BI-SPLITS 5000W	24	15	10	7,4	1,55	7,2	1,59	7	1,62	6,8	1,65	6,7	1,68
BI-SPLITS 5000W	24	20	15	7,4	1,31	7,2	1,34	7	1,37	6,8	1,40	6,7	1,42
BI-SPLITS 5000W	24	24	18	7,4	1,15	7,2	1,18	7	1,2	6,8	1,23	6,7	1,25
BI-SPLITS 5000W	23	-15	-16	4	1,63	3,9	1,67	3,8	1,7	3,7	1,73	3,6	1,77
BI-SPLITS 5000W	23	-10	-11	4,6	1,68	4,4	1,72	4,3	1,75	4,2	1,79	4,1	1,82
BI-SPLITS 5000W	23	-5	-7	5,2	1,73	5	1,76	4,9	1,8	4,8	1,84	4,7	1,87
BI-SPLITS 5000W	23	0	-2	6,6	1,9	6,4	1,94	6,3	1,98	6,1	2,02	5,9	2,06
BI-SPLITS 5000W	23	5	3	7,4	1,9	7,2	1,94	7	1,98	6,8	2,02	6,7	2,06
BI-SPLITS 5000W	23	7	6	7,4	1,8	7,2	1,84	7	1,88	6,8	1,92	6,7	1,96
BI-SPLITS 5000W	23	10	8	7,4	1,69	7,2	1,73	7	1,77	6,8	1,80	6,7	1,84
BI-SPLITS 5000W	23	15	10	7,4	1,55	7,2	1,59	7	1,62	6,8	1,65	6,7	1,68
BI-SPLITS 5000W	23	20	15	7,4	1,31	7,2	1,34	7	1,37	6,8	1,40	6,7	1,42
BI-SPLITS 5000W	23	24	18	7,4	1,15	7,2	1,18	7	1,2	6,8	1,23	6,7	1,25
BI-SPLITS 5000W	21	-15	-16	4	1,63	3,9	1,67	3,8	1,7	3,7	1,73	3,6	1,77
BI-SPLITS 5000W	21	-10	-11	4,6	1,68	4,4	1,72	4,3	1,75	4,2	1,79	4,1	1,82
BI-SPLITS 5000W	21	-5	-7	5,2	1,73	5	1,76	4,9	1,8	4,8	1,84	4,7	1,87
BI-SPLITS 5000W	21	0	-2	6,6	1,9	6,4	1,94	6,3	1,98	6,1	2,02	5,9	2,06
BI-SPLITS 5000W	21	5	3	7,4	1,9	7,2	1,94	7	1,98	6,8	2,02	6,7	2,06
BI-SPLITS 5000W	21	7	6	7,4	1,8	7,2	1,84	7	1,88	6,8	1,92	6,7	1,96
BI-SPLITS 5000W	21	10	8	7,4	1,69	7,2	1,73	7	1,77	6,8	1,80	6,7	1,84
BI-SPLITS 5000W	21	15	10	7,4	1,55	7,2	1,59	7	1,62	6,8	1,65	6,7	1,68
BI-SPLITS 5000W	21	20	15	7,4	1,31	7,2	1,34	7	1,37	6,8	1,40	6,7	1,42
BI-SPLITS 5000W	21	24	18	7,4	1,15	7,2	1,18	7	1,2	6,8	1,23	6,7	1,25
BI-SPLITS 5000W	19	-15	-16	4	1,63	3,9	1,67	3,8	1,7	3,7	1,73	3,6	1,77
BI-SPLITS 5000W	19	-10	-11	4,6	1,68	4,4	1,72	4,3	1,75	4,2	1,79	4,1	1,82
BI-SPLITS 5000W	19	-5	-7	5,2	1,73	5	1,76	4,9	1,8	4,8	1,84	4,7	1,87
BI-SPLITS 5000W	19	0	-2	6,6	1,9	6,4	1,94	6,3	1,98	6,1	2,02	5,9	2,06
BI-SPLITS 5000W	19	5	3	7,4	1,9	7,2	1,94	7	1,98	6,8	2,02	6,7	2,06
BI-SPLITS 5000W	19	7	6	7,4	1,8	7,2	1,84	7	1,88	6,8	1,92	6,7	1,96
BI-SPLITS 5000W	19	10	8	7,4	1,69	7,2	1,73	7	1,77	6,8	1,80	6,7	1,84

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Bi-splits 5000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
BI-SPLITS 5000W	19	15	10	7,4	1,55	7,2	1,59	7	1,62	6,8	1,65	6,7	1,68
BI-SPLITS 5000W	19	20	15	7,4	1,31	7,2	1,34	7	1,37	6,8	1,40	6,7	1,42
BI-SPLITS 5000W	19	24	18	7,4	1,15	7,2	1,18	7	1,2	6,8	1,23	6,7	1,25
BI-SPLITS 5000W	18	-15	-16	4	1,63	3,9	1,66	3,8	1,69	3,7	1,73	3,6	1,76
BI-SPLITS 5000W	18	-10	-11	4,6	1,67	4,4	1,71	4,3	1,74	4,2	1,78	4,1	1,81
BI-SPLITS 5000W	18	-5	-7	5,2	1,72	5	1,76	4,9	1,79	4,8	1,83	4,7	1,87
BI-SPLITS 5000W	18	0	-2	6,6	1,9	6,4	1,94	6,3	1,98	6,1	2,02	5,9	2,06
BI-SPLITS 5000W	18	5	3	7,4	1,9	7,2	1,94	7	1,98	6,8	2,02	6,7	2,06
BI-SPLITS 5000W	18	7	6	7,4	1,8	7,2	1,84	7	1,88	6,8	1,92	6,7	1,96
BI-SPLITS 5000W	18	10	8	7,4	1,69	7,2	1,73	7	1,77	6,8	1,80	6,7	1,84
BI-SPLITS 5000W	18	15	10	7,4	1,55	7,2	1,59	7	1,62	6,8	1,65	6,7	1,68
BI-SPLITS 5000W	18	20	15	7,4	1,31	7,2	1,34	7	1,37	6,8	1,40	6,7	1,42
BI-SPLITS 5000W	18	24	18	7,4	1,15	7,2	1,18	7	1,2	6,8	1,23	6,7	1,25
BI-SPLITS 5000W	16	-15	-16	3,6	1,46	3,5	1,49	3,4	1,52	3,4	1,55	3,3	1,58
BI-SPLITS 5000W	16	-10	-11	4,2	1,5	4,1	1,53	4	1,56	3,9	1,59	3,8	1,62
BI-SPLITS 5000W	16	-5	-7	4,7	1,55	4,6	1,58	4,5	1,61	4,4	1,64	4,3	1,67
BI-SPLITS 5000W	16	0	-2	6	1,7	5,9	1,73	5,7	1,77	5,6	1,81	5,4	1,84
BI-SPLITS 5000W	16	5	3	6,7	1,7	6,6	1,73	6,4	1,77	6,2	1,81	6,1	1,84
BI-SPLITS 5000W	16	7	6	6,7	1,61	6,6	1,65	6,4	1,68	6,2	1,71	6,1	1,75
BI-SPLITS 5000W	16	10	8	6,7	1,51	6,6	1,55	6,4	1,58	6,2	1,61	6,1	1,64
BI-SPLITS 5000W	16	15	10	6,7	1,39	6,6	1,42	6,4	1,45	6,2	1,48	6,1	1,50
BI-SPLITS 5000W	16	20	15	6,7	1,17	6,6	1,2	6,4	1,22	6,2	1,25	6,1	1,27
BI-SPLITS 5000W	16	24	18	6,7	1,03	6,6	1,05	6,4	1,07	6,2	1,09	6,1	1,12
BI-SPLITS 5000W	14	-15	-16	3,2	1,22	3,1	1,24	3	1,27	2,9	1,30	2,9	1,32
BI-SPLITS 5000W	14	-10	-11	3,6	1,26	3,6	1,28	3,5	1,31	3,4	1,34	3,3	1,36
BI-SPLITS 5000W	14	-5	-7	4,1	1,3	4	1,32	3,9	1,35	3,8	1,38	3,7	1,40
BI-SPLITS 5000W	14	0	-2	5,3	1,43	5,1	1,46	5	1,49	4,9	1,52	4,8	1,55
BI-SPLITS 5000W	14	5	3	5,9	1,43	5,7	1,46	5,6	1,49	5,5	1,52	5,3	1,55
BI-SPLITS 5000W	14	7	6	5,9	1,35	5,7	1,38	5,6	1,41	5,5	1,44	5,3	1,47
BI-SPLITS 5000W	14	10	8	5,9	1,27	5,7	1,3	5,6	1,32	5,5	1,35	5,3	1,38
BI-SPLITS 5000W	14	15	10	5,9	1,17	5,7	1,19	5,6	1,21	5,5	1,24	5,3	1,26
BI-SPLITS 5000W	14	20	15	5,9	0,99	5,7	1,01	5,6	1,03	5,5	1,05	5,3	1,07
BI-SPLITS 5000W	14	24	18	5,9	0,86	5,7	0,88	5,6	0,9	5,5	0,92	5,3	0,94

Capacité de chauffage - Unité Intérieure Bi-splits 5000W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	-15.0	-16.0	1.58	1.55	1.51	1.47	1.43
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	-10.0	-11.0	1.82	1.78	1.74	1.69	1.65
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	-5.0	-7.0	2.06	2.01	1.96	1.91	1.86
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	0.0	-2.0	2.63	2.56	2.50	2.44	2.38
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	5.0	3.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	7.0	6.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	10.0	8.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	15.0	10.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	20.0	15.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2000W	24.0	18.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	-15.0	-16.0	2.04	1.99	1.94	1.89	1.84
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	-10.0	-11.0	2.34	2.29	2.23	2.18	2.12
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	-5.0	-7.0	2.65	2.59	2.52	2.46	2.40
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	0.0	-2.0	3.38	3.30	3.22	3.14	3.06
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	5.0	3.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	7.0	6.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	10.0	8.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	15.0	10.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	20.0	15.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
BI-SPLITS 5000W	BATURA 2500W	24.0	18.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	-15.0	-16.0	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	-10.0	-11.0	2.88	2.81	2.74	2.67	2.60
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	-5.0	-7.0	3.25	3.18	3.10	3.02	2.94
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	0.0	-2.0	4.15	4.05	3.95	3.85	3.75
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	5.0	3.0	4.64	4.53	4.42	4.31	4.20
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	7.0	6.0	4.64	4.53	4.42	4.31	4.20
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	10.0	8.0	4.64	4.53	4.42	4.31	4.20
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	15.0	10.0	4.64	4.53	4.42	4.31	4.20
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	20.0	15.0	4.64	4.53	4.42	4.31	4.20
BI-SPLITS 5000W	BATURA 3400W	24.0	18.0	4.64	4.53	4.42	4.31	4.20
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	-15.0	-16.0	2.64	2.58	2.51	2.45	2.39
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	-10.0	-11.0	3.04	2.97	2.89	2.82	2.75
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	-5.0	-7.0	3.44	3.36	3.27	3.19	3.11
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	0.0	-2.0	4.38	4.28	4.17	4.07	3.96
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	5.0	3.0	4.90	4.79	4.67	4.55	4.44
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	7.0	6.0	4.90	4.79	4.67	4.55	4.44
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	10.0	8.0	4.90	4.79	4.67	4.55	4.44
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	15.0	10.0	4.90	4.79	4.67	4.55	4.44
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	20.0	15.0	4.90	4.79	4.67	4.55	4.44
BI-SPLITS 5000W	BATURA 4200W	24.0	18.0	4.90	4.79	4.67	4.55	4.44

Tableau des combinaisons pour Tri-splits 6800W - Mode Froid

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce			Puissance frigorifique (kW)			Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW) Froid			EER	Classe énergétique Froid
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
14	7 (2000W)	7 (2000W)		2.00	2.00		1.8	4.00	5.0	0.35	0.86	1.35	4.65	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)		2.00	2.50		1.8	4.50	5.7	0.35	1.03	1.54	4.36	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)		2.00	3.50		1.8	5.50	6.8	0.35	1.46	1.85	3.77	A++
21	7 (2000W)	14 (4200W)		2.00	4.00		1.8	6.00	7.5	0.35	1.73	2.20	3.48	A++
25	7 (2000W)	18 (5200W)		1.90	4.90		1.8	6.80	8.5	0.35	2.26	2.65	3.01	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)		2.50	2.50		1.8	5.00	6.4	0.35	1.23	1.74	4.06	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)		2.50	3.50		1.8	6.00	7.5	0.35	1.73	2.20	3.48	A++
23	9 (2500W)	14 (4200W)		2.50	4.00		1.8	6.50	8.2	0.35	2.04	2.46	3.19	A++
27	9 (2500W)	18 (5200W)		2.27	4.53		1.8	6.80	8.5	0.35	2.26	2.65	3.01	A++
24	12 (3400W)	12 (3400W)		3.40	3.40		1.8	6.80	8.5	0.35	2.26	2.65	3.01	A++
26	12 (3400W)	14 (4200W)		3.14	3.66		1.8	6.80	8.5	0.35	2.26	2.65	3.01	A++
30	12 (3400W)	18 (5200W)		2.72	4.08		1.8	6.80	8.5	0.35	2.26	2.65	3.01	A++
28	14 (4200W)	14 (4200W)		3.40	3.40		1.8	6.80	8.5	0.35	2.26	2.65	3.01	A++
32	14 (4200W)	18 (5200W)		2.98	3.82		1.8	6.80	8.5	0.35	2.26	2.65	3.01	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	2.00	2.00	2.00	1.8	6.00	7.5	0.35	1.37	2.20	4.37	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	2.00	2.00	2.50	1.8	6.50	8.2	0.35	1.59	2.46	4.08	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	1.83	1.83	3.14	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	1.70	1.70	3.40	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	18 (5200W)	1.49	1.49	3.82	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	1.90	2.45	2.45	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	1.70	2.19	2.91	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.59	2.04	3.17	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.40	1.80	3.60	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.54	2.63	2.63	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.44	2.47	2.89	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
21	7 (2000W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.36	2.72	2.72	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	2.27	2.27	2.27	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	2.04	2.04	2.72	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.91	1.91	2.98	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.70	1.70	3.40	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.86	2.47	2.47	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.75	2.33	2.72	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	2.27	2.27	2.27	1.8	6.80	8.5	0.35	1.74	2.65	3.90	A+++

Tableau des combinaisons pour Tri-splits 6800W - Mode Chaud

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce			Puissance calorifique (kW)			Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW) Chaud			COP	Classe énergétique Chaud
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
14	7 (2000W)	7 (2000W)		2.40	2.40		2.0	4.80	5.6	0.25	1.00	1.30	4.80	A+
16	7 (2000W)	9 (2500W)		2.40	3.00		2.0	5.40	6.4	0.25	1.21	1.48	4.45	A+
19	7 (2000W)	12 (3400W)		2.40	4.20		2.0	6.60	7.6	0.25	1.66	1.76	3.98	A+
21	7 (2000W)	14 (4200W)		2.40	4.80		2.0	7.20	8.4	0.25	1.86	2.07	3.87	A+
25	7 (2000W)	18 (5200W)		2.16	5.54		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
18	9 (2500W)	9 (2500W)		3.00	3.00		2.0	6.00	7.2	0.25	1.44	1.67	4.17	A+
21	9 (2500W)	12 (3400W)		3.00	4.20		2.0	7.20	8.4	0.25	1.86	2.07	3.87	A+
23	9 (2500W)	14 (4200W)		2.96	4.74		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
27	9 (2500W)	18 (5200W)		2.57	5.13		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
24	12 (3400W)	12 (3400W)		3.85	3.85		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
26	12 (3400W)	14 (4200W)		3.55	4.15		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
30	12 (3400W)	18 (5200W)		3.08	4.62		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
28	14 (4200W)	14 (4200W)		3.85	3.85		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
32	14 (4200W)	18 (5200W)		3.37	4.33		2.0	7.70	9.2	0.25	2.01	2.35	3.83	A+
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	2.40	2.40	2.40	2.0	7.20	8.4	0.25	1.61	2.07	4.48	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	2.40	2.40	3.00	2.0	7.80	9.2	0.25	1.76	2.35	4.42	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	2.15	2.15	3.70	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	2.00	2.00	4.00	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	18 (5200W)	1.75	1.75	4.50	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	2.24	2.88	2.88	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	2.00	2.57	3.43	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.87	2.40	3.73	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.65	2.12	4.23	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.80	3.10	3.10	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.70	2.91	3.39	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
21	7 (2000W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.60	3.20	3.20	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	2.67	2.67	2.67	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	2.40	2.40	3.20	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	2.25	2.25	3.50	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)	2.00	2.00	4.00	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	2.18	2.91	2.91	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	2.06	2.74	3.20	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	2.67	2.67	2.67	2.0	8.00	9.2	0.25	1.82	2.35	4.40	A++

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	36	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	36	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	36	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	36	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	36	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	36	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	36	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	36	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	36	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	36	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	36	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	35	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	35	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	35	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	35	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	35	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	35	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	35	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	35	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	35	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	35	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	35	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	34	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	34	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	34	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	34	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	34	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	34	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	34	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	34	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	34	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	34	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	34	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	33	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	33	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	33	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	33	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	33	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	33	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	33	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	33	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	33	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	33	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	33	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	32	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	32	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	32	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	32	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	32	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	32	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	32	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	32	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	32	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	32	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	32	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	31	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	31	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	31	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	31	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	31	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	31	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	31	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	31	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	31	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	31	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	31	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	30	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	30	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	30	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	30	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	30	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	30	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	30	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	30	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	30	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	30	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	30	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	28	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	28	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	28	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	28	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	28	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	28	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	28	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	28	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	28	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	28	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	28	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	27	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	27	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	27	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	27	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	27	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	27	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	27	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	27	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	27	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	27	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	27	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	26	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	26	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	26	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	26	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	26	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	26	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	26	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	26	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	26	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	26	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	26	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	25	-10.0	6.7	1.23	7.5	1.25	7.9	1.26	8.5	1.27
TRI-SPLITS 6800W	25	0.0	6.7	1.46	7.5	1.49	7.9	1.50	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	25	5.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	25	10.0	6.7	1.70	7.5	1.73	7.9	1.74	8.5	1.76
TRI-SPLITS 6800W	25	15.0	6.7	1.56	7.5	1.59	7.9	1.60	8.5	1.62
TRI-SPLITS 6800W	25	20.0	6.7	1.47	7.5	1.49	7.9	1.51	8.5	1.52
TRI-SPLITS 6800W	25	25.0	6.7	1.80	7.5	1.83	7.9	1.84	8.5	1.87
TRI-SPLITS 6800W	25	30.0	6.7	2.07	7.5	2.10	7.9	2.12	8.5	2.15
TRI-SPLITS 6800W	25	35.0	6.7	2.57	7.5	2.61	7.9	2.64	8.5	2.7
TRI-SPLITS 6800W	25	40.0	5.5	2.12	6.2	2.16	6.5	2.17	7.0	2.20
TRI-SPLITS 6800W	25	46.0	4.3	1.67	4.8	1.70	5.1	1.71	5.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	24	-10.0	6.7	1.21	7.5	1.23	7.9	1.24	8.5	1.26
TRI-SPLITS 6800W	24	0.0	6.7	1.44	7.5	1.47	7.9	1.48	8.5	1.50
TRI-SPLITS 6800W	24	5.0	6.7	1.54	7.5	1.57	7.9	1.58	8.5	1.60
TRI-SPLITS 6800W	24	10.0	6.7	1.67	7.5	1.70	7.9	1.71	8.5	1.73
TRI-SPLITS 6800W	24	15.0	6.7	1.54	7.5	1.57	7.9	1.58	8.5	1.60
TRI-SPLITS 6800W	24	20.0	6.7	1.45	7.5	1.47	7.9	1.48	8.5	1.50
TRI-SPLITS 6800W	24	25.0	6.7	1.77	7.5	1.80	7.9	1.82	8.5	1.84
TRI-SPLITS 6800W	24	30.0	6.7	2.04	7.5	2.07	7.9	2.09	8.5	2.11
TRI-SPLITS 6800W	24	35.0	6.7	2.53	7.5	2.58	7.9	2.60	8.5	2.6
TRI-SPLITS 6800W	24	40.0	5.5	2.09	6.2	2.13	6.5	2.14	7.0	2.17
TRI-SPLITS 6800W	24	46.0	5.5	1.65	6.2	1.68	6.5	1.69	7.0	1.71
TRI-SPLITS 6800W	23	-10.0	6.4	1.16	7.3	1.18	7.7	1.19	8.2	1.20
TRI-SPLITS 6800W	23	0.0	6.4	1.38	7.3	1.41	7.7	1.42	8.2	1.43
TRI-SPLITS 6800W	23	5.0	6.4	1.47	7.3	1.50	7.7	1.51	8.2	1.53
TRI-SPLITS 6800W	23	10.0	6.4	1.60	7.3	1.63	7.7	1.64	8.2	1.66
TRI-SPLITS 6800W	23	15.0	6.4	1.48	7.3	1.50	7.7	1.51	8.2	1.53
TRI-SPLITS 6800W	23	20.0	6.4	1.39	7.3	1.41	7.7	1.42	8.2	1.44

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	23	25.0	6.4	1.70	7.3	1.73	7.7	1.74	8.2	1.76
TRI-SPLITS 6800W	23	30.0	6.4	1.95	7.3	1.99	7.7	2.00	8.2	2.02
TRI-SPLITS 6800W	23	35.0	6.4	2.42	7.3	2.47	7.7	2.49	8.2	2.5
TRI-SPLITS 6800W	23	40.0	5.3	2.00	6.0	2.04	6.3	2.05	6.7	2.08
TRI-SPLITS 6800W	23	46.0	5.3	1.58	6.0	1.60	6.3	1.62	6.7	1.64
TRI-SPLITS 6800W	21	-10.0	5.9	1.04	6.6	1.06	7.0	1.07	7.5	1.08
TRI-SPLITS 6800W	21	0.0	5.9	1.24	6.6	1.26	7.0	1.27	7.5	1.29
TRI-SPLITS 6800W	21	5.0	5.9	1.32	6.6	1.35	7.0	1.36	7.5	1.37
TRI-SPLITS 6800W	21	10.0	5.9	1.44	6.6	1.46	7.0	1.47	7.5	1.49
TRI-SPLITS 6800W	21	15.0	5.9	1.32	6.6	1.35	7.0	1.36	7.5	1.37
TRI-SPLITS 6800W	21	20.0	5.9	1.24	6.6	1.27	7.0	1.28	7.5	1.29
TRI-SPLITS 6800W	21	25.0	5.9	1.52	6.6	1.55	7.0	1.56	7.5	1.58
TRI-SPLITS 6800W	21	30.0	5.9	1.75	6.6	1.78	7.0	1.80	7.5	1.82
TRI-SPLITS 6800W	21	35.0	5.9	2.18	6.6	2.21	7.0	2.23	7.5	2.26
TRI-SPLITS 6800W	21	40.0	4.8	1.79	5.5	1.83	5.7	1.84	6.2	1.86
TRI-SPLITS 6800W	21	46.0	4.8	1.41	5.5	1.44	5.7	1.45	6.2	1.47
TRI-SPLITS 6800W	19	-10.0	5.3	0.92	6.0	0.94	6.4	0.94	6.8	0.96
TRI-SPLITS 6800W	19	0.0	5.3	1.10	6.0	1.12	6.4	1.13	6.8	1.14
TRI-SPLITS 6800W	19	5.0	5.3	1.17	6.0	1.19	6.4	1.20	6.8	1.21
TRI-SPLITS 6800W	19	10.0	5.3	1.27	6.0	1.29	6.4	1.30	6.8	1.32
TRI-SPLITS 6800W	19	15.0	5.3	1.17	6.0	1.19	6.4	1.20	6.8	1.22
TRI-SPLITS 6800W	19	20.0	5.3	1.10	6.0	1.12	6.4	1.13	6.8	1.14
TRI-SPLITS 6800W	19	25.0	5.3	1.35	6.0	1.37	6.4	1.38	6.8	1.40
TRI-SPLITS 6800W	19	30.0	5.3	1.55	6.0	1.58	6.4	1.59	6.8	1.61
TRI-SPLITS 6800W	19	35.0	5.3	1.93	6.0	1.96	6.4	1.98	6.8	2.00
TRI-SPLITS 6800W	19	40.0	4.4	1.59	4.9	1.62	5.2	1.63	5.6	1.65
TRI-SPLITS 6800W	19	46.0	4.4	1.25	4.9	1.27	5.2	1.29	5.6	1.30
TRI-SPLITS 6800W	18	-10.0	5.0	0.85	5.7	0.87	6.0	0.87	6.4	0.88
TRI-SPLITS 6800W	18	0.0	5.0	1.02	5.7	1.03	6.0	1.04	6.4	1.05
TRI-SPLITS 6800W	18	5.0	5.0	1.08	5.7	1.10	6.0	1.11	6.4	1.12
TRI-SPLITS 6800W	18	10.0	5.0	1.18	5.7	1.20	6.0	1.21	6.4	1.22
TRI-SPLITS 6800W	18	15.0	5.0	1.09	5.7	1.10	6.0	1.11	6.4	1.13
TRI-SPLITS 6800W	18	20.0	5.0	1.02	5.7	1.04	6.0	1.05	6.4	1.06
TRI-SPLITS 6800W	18	25.0	5.0	1.25	5.7	1.27	6.0	1.28	6.4	1.29
TRI-SPLITS 6800W	18	30.0	5.0	1.44	5.7	1.46	6.0	1.47	6.4	1.49
TRI-SPLITS 6800W	18	35.0	5.0	1.78	5.7	1.81	6.0	1.83	6.4	1.85
TRI-SPLITS 6800W	18	40.0	4.1	1.47	4.7	1.50	4.9	1.51	5.3	1.53
TRI-SPLITS 6800W	18	46.0	4.1	1.16	4.7	1.18	4.9	1.19	5.3	1.20
TRI-SPLITS 6800W	16	-10.0	4.5	0.73	5.1	0.75	5.3	0.75	5.7	0.76
TRI-SPLITS 6800W	16	0.0	4.5	0.87	5.1	0.89	5.3	0.90	5.7	0.91
TRI-SPLITS 6800W	16	5.0	4.5	0.93	5.1	0.95	5.3	0.96	5.7	0.97
TRI-SPLITS 6800W	16	10.0	4.5	1.01	5.1	1.03	5.3	1.04	5.7	1.05
TRI-SPLITS 6800W	16	15.0	4.5	0.93	5.1	0.95	5.3	0.96	5.7	0.97
TRI-SPLITS 6800W	16	20.0	4.5	0.88	5.1	0.89	5.3	0.90	5.7	0.91
TRI-SPLITS 6800W	16	25.0	4.5	1.07	5.1	1.09	5.3	1.10	5.7	1.11
TRI-SPLITS 6800W	16	30.0	4.5	1.24	5.1	1.26	5.3	1.27	5.7	1.28

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	16	35.0	4.5	1.53	5.1	1.56	5.3	1.57	5.7	1.59
TRI-SPLITS 6800W	16	40.0	3.7	1.27	4.1	1.29	4.4	1.30	4.7	1.31
TRI-SPLITS 6800W	16	46.0	3.7	1.00	4.1	1.02	4.4	1.02	4.7	1.04
TRI-SPLITS 6800W	14	-10.0	3.9	0.64	4.4	0.65	4.7	0.66	5.0	0.66
TRI-SPLITS 6800W	14	0.0	3.9	0.76	4.4	0.78	4.7	0.78	5.0	0.79
TRI-SPLITS 6800W	14	5.0	3.9	0.81	4.4	0.83	4.7	0.83	5.0	0.84
TRI-SPLITS 6800W	14	10.0	3.9	0.88	4.4	0.90	4.7	0.91	5.0	0.92
TRI-SPLITS 6800W	14	15.0	3.9	0.81	4.4	0.83	4.7	0.84	5.0	0.84
TRI-SPLITS 6800W	14	20.0	3.9	0.76	4.4	0.78	4.7	0.78	5.0	0.79
TRI-SPLITS 6800W	14	25.0	3.9	0.94	4.4	0.95	4.7	0.96	5.0	0.97
TRI-SPLITS 6800W	14	30.0	3.9	1.08	4.4	1.10	4.7	1.11	5.0	1.12
TRI-SPLITS 6800W	14	35.0	3.9	1.34	4.4	1.36	4.7	1.37	5.0	1.39
TRI-SPLITS 6800W	14	40.0	3.2	1.10	3.6	1.12	3.8	1.13	4.1	1.15
TRI-SPLITS 6800W	14	46.0	3.2	0.87	3.6	0.89	3.8	0.89	4.1	0.90

Capacité de rafraîchissement - Unité Intérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Sensible Heat Capacity. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	-10.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	-5.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	0.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	5.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	10.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	15.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	20.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	25.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	30.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	35.0	4.80	3.24	5.42	3.69	5.72	4.25	6.12	4.77	6.54	5.22	6.74	5.98
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	40.0	3.93	2.18	4.45	2.48	4.69	2.86	5.02	3.21	5.36	3.51	5.53	4.02
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	46.0	3.07	1.33	3.47	1.51	3.66	1.74	3.92	1.96	4.19	2.14	4.32	2.45
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	-10.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	-5.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	0.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	5.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	10.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	15.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	20.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	25.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	30.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	35.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	40.0	1.61	0.74	1.82	0.84	1.91	0.97	2.05	1.09	2.19	1.20	2.26	1.37
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	46.0	1.25	0.45	1.42	0.51	1.49	0.59	1.60	0.67	1.71	0.73	1.76	0.83
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	-10.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	-5.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	0.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	5.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	10.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	15.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	20.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	25.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	30.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	35.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	40.0	2.06	0.95	2.32	1.08	2.45	1.24	2.62	1.40	2.81	1.53	2.89	1.75
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	46.0	1.61	0.58	1.81	0.66	1.91	0.76	2.05	0.85	2.19	0.93	2.26	1.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	-10.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	-5.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	0.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	5.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	10.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	15.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	20.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	25.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	30.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	35.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	40.0	2.76	1.27	3.12	1.45	3.29	1.67	3.53	1.88	3.77	2.06	3.89	2.35

Capacité de rafraîchissement - Unité Intérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Sensible Heat Capacity. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	46.0	2.16	0.78	2.44	0.89	2.57	1.02	2.75	1.14	2.94	1.25	3.03	1.43
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	-10.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	-5.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	0.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	5.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	10.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	15.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	20.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	25.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	30.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	35.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	40.0	3.21	1.48	3.63	1.69	3.83	1.95	4.10	2.19	4.38	2.39	4.52	2.74
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	46.0	2.51	0.90	2.84	1.03	2.99	1.18	3.20	1.33	3.42	1.46	3.53	1.67

Capacité de chauffage - Unité Exterieur Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	36	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	36	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	36	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	36	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	36	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	36	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	36	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	36	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	36	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	36	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	35	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	35	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	35	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	35	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	35	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	35	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	35	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	35	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	35	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	35	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	34	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	34	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	34	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	34	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	34	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	34	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	34	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	34	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	34	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	34	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	33	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	33	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	33	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	33	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	33	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	33	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	33	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	33	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	33	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	33	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	32	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	32	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	32	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	32	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	32	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	32	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	32	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29

Capacité de chauffage - Unité Exterieur Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	32	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	32	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	32	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	31	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	31	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	31	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	31	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	31	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	31	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	31	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	31	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	31	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	31	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	30	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	30	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	30	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	30	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	30	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	30	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	30	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	30	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	30	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	30	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	28	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	28	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	28	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	28	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	28	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	28	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	28	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	28	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	28	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	28	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	27	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	27	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	27	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	27	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	27	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	27	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	27	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	27	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	27	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	27	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	26	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	26	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	26	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	26	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85

Capacité de chauffage - Unité Exterieur Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	26	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	26	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	26	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	26	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	26	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	26	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	25	-15	-16	6,5	3,05	6,3	3,12	6,2	3,18	6,0	3,25	5,9	3,31
TRI-SPLITS 6800W	25	-10	-11	7,3	3,24	7,1	3,3	7	3,37	6,8	3,44	6,6	3,51
TRI-SPLITS 6800W	25	-5	-7	7,8	2,95	7,6	3,01	7,4	3,07	7,2	3,13	7,1	3,19
TRI-SPLITS 6800W	25	0	-2	8,9	2,63	8,7	2,68	8,5	2,74	8,3	2,79	8,1	2,85
TRI-SPLITS 6800W	25	5	3	9,7	2,56	9,4	2,61	9,2	2,67	9,0	2,72	8,7	2,77
TRI-SPLITS 6800W	25	7	6	9,7	2,25	9,4	2,3	9,2	2,34	9,0	2,39	8,7	2,44
TRI-SPLITS 6800W	25	10	8	9,7	2,11	9,4	2,16	9,2	2,2	9,0	2,24	8,7	2,29
TRI-SPLITS 6800W	25	15	10	9,7	1,91	9,4	1,95	9,2	1,99	9,0	2,03	8,7	2,07
TRI-SPLITS 6800W	25	20	15	9,7	1,61	9,4	1,65	9,2	1,68	9,0	1,72	8,7	1,75
TRI-SPLITS 6800W	25	24	18	9,7	1,45	9,4	1,48	9,2	1,51	9,0	1,54	8,7	1,57
TRI-SPLITS 6800W	24	-15	-16	6,5	3,01	6,3	3,07	6,2	3,13	6,0	3,19	5,9	3,26
TRI-SPLITS 6800W	24	-10	-11	7,3	3,18	7,1	3,25	7	3,32	6,8	3,38	6,6	3,45
TRI-SPLITS 6800W	24	-5	-7	7,8	2,9	7,6	2,96	7,4	3,02	7,2	3,08	7,1	3,14
TRI-SPLITS 6800W	24	0	-2	8,9	2,59	8,7	2,64	8,5	2,7	8,3	2,75	8,1	2,80
TRI-SPLITS 6800W	24	5	3	9,7	2,52	9,4	2,57	9,2	2,62	9,0	2,68	8,7	2,73
TRI-SPLITS 6800W	24	7	6	9,7	2,21	9,4	2,26	9,2	2,31	9,0	2,35	8,7	2,40
TRI-SPLITS 6800W	24	10	8	9,7	2,08	9,4	2,12	9,2	2,16	9,0	2,21	8,7	2,25
TRI-SPLITS 6800W	24	15	10	9,7	1,88	9,4	1,92	9,2	1,96	9,0	2,00	8,7	2,04
TRI-SPLITS 6800W	24	20	15	9,7	1,59	9,4	1,62	9,2	1,66	9,0	1,69	8,7	1,72
TRI-SPLITS 6800W	24	24	18	9,7	1,42	9,4	1,45	9,2	1,48	9,0	1,51	8,7	1,54
TRI-SPLITS 6800W	23	-15	-16	6,5	3,01	6,3	3,07	6,2	3,13	6,0	3,19	5,9	3,26
TRI-SPLITS 6800W	23	-10	-11	7,3	3,18	7,1	3,25	7	3,32	6,8	3,38	6,6	3,45
TRI-SPLITS 6800W	23	-5	-7	7,8	2,9	7,6	2,96	7,4	3,02	7,2	3,08	7,1	3,14
TRI-SPLITS 6800W	23	0	-2	8,9	2,59	8,7	2,64	8,5	2,7	8,3	2,75	8,1	2,80
TRI-SPLITS 6800W	23	5	3	9,7	2,52	9,4	2,57	9,2	2,62	9,0	2,68	8,7	2,73
TRI-SPLITS 6800W	23	7	6	9,7	2,21	9,4	2,26	9,2	2,31	9,0	2,35	8,7	2,40
TRI-SPLITS 6800W	23	10	8	9,7	2,08	9,4	2,12	9,2	2,16	9,0	2,21	8,7	2,25
TRI-SPLITS 6800W	23	15	10	9,7	1,88	9,4	1,92	9,2	1,96	9,0	2,00	8,7	2,04
TRI-SPLITS 6800W	23	20	15	9,7	1,59	9,4	1,62	9,2	1,66	9,0	1,69	8,7	1,72
TRI-SPLITS 6800W	23	24	18	9,7	1,42	9,4	1,45	9,2	1,48	9,0	1,51	8,7	1,54
TRI-SPLITS 6800W	21	-15	-16	5,9	2,72	5,8	2,78	5,6	2,84	5,5	2,89	5,3	2,95
TRI-SPLITS 6800W	21	-10	-11	6,7	2,88	6,5	2,94	6,3	3	6,2	3,06	6,0	3,12
TRI-SPLITS 6800W	21	-5	-7	7,1	2,62	6,9	2,68	6,8	2,73	6,6	2,79	6,4	2,84
TRI-SPLITS 6800W	21	0	-2	8,1	2,34	7,9	2,39	7,7	2,44	7,6	2,49	7,4	2,54
TRI-SPLITS 6800W	21	5	3	8,8	2,28	8,6	2,33	8,4	2,38	8,2	2,42	8,0	2,47
TRI-SPLITS 6800W	21	7	6	8,8	2	8,6	2,05	8,4	2,09	8,2	2,13	8,0	2,17
TRI-SPLITS 6800W	21	10	8	8,8	1,88	8,6	1,92	8,4	1,96	8,2	2,00	8,0	2,04
TRI-SPLITS 6800W	21	15	10	8,8	1,7	8,6	1,74	8,4	1,78	8,2	1,81	8,0	1,85
TRI-SPLITS 6800W	21	20	15	8,8	1,44	8,6	1,47	8,4	1,5	8,2	1,53	8,0	1,56
TRI-SPLITS 6800W	21	24	18	8,8	1,29	8,6	1,32	8,4	1,34	8,2	1,37	8,0	1,40
TRI-SPLITS 6800W	19	-15	-16	5,3	2,44	5,2	2,49	5,1	2,54	5,0	2,59	4,8	2,64

Capacité de chauffage - Unité Exterieur Tri-splits 6800W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
TRI-SPLITS 6800W	19	-10	-11	6	2,58	5,9	2,64	5,7	2,69	5,6	2,74	5,5	2,80
TRI-SPLITS 6800W	19	-5	-7	6,4	2,35	6,3	2,4	6,1	2,45	6,0	2,50	5,8	2,55
TRI-SPLITS 6800W	19	0	-2	7,4	2,1	7,2	2,14	7	2,19	6,8	2,23	6,7	2,27
TRI-SPLITS 6800W	19	5	3	8	2,04	7,8	2,09	7,6	2,13	7,4	2,17	7,2	2,21
TRI-SPLITS 6800W	19	7	6	8	1,8	7,8	1,83	7,6	1,87	7,4	1,91	7,2	1,95
TRI-SPLITS 6800W	19	10	8	8	1,69	7,8	1,72	7,6	1,76	7,4	1,79	7,2	1,83
TRI-SPLITS 6800W	19	15	10	8	1,53	7,8	1,56	7,6	1,59	7,4	1,62	7,2	1,65
TRI-SPLITS 6800W	19	20	15	8	1,29	7,8	1,32	7,6	1,34	7,4	1,37	7,2	1,40
TRI-SPLITS 6800W	19	24	18	8	1,16	7,8	1,18	7,6	1,2	7,4	1,23	7,2	1,25
TRI-SPLITS 6800W	18	-15	-16	5,1	2,3	4,9	2,34	4,8	2,39	4,7	2,44	4,6	2,49
TRI-SPLITS 6800W	18	-10	-11	5,7	2,43	5,6	2,48	5,4	2,53	5,3	2,58	5,2	2,64
TRI-SPLITS 6800W	18	-5	-7	6,1	2,21	6	2,26	5,8	2,31	5,7	2,35	5,5	2,40
TRI-SPLITS 6800W	18	0	-2	7	1,98	6,8	2,02	6,6	2,06	6,5	2,10	6,3	2,14
TRI-SPLITS 6800W	18	5	3	7,6	1,92	7,4	1,96	7,2	2	7,0	2,04	6,8	2,08
TRI-SPLITS 6800W	18	7	6	7,6	1,69	7,4	1,73	7,2	1,76	7,0	1,80	6,8	1,83
TRI-SPLITS 6800W	18	10	8	7,6	1,59	7,4	1,62	7,2	1,65	7,0	1,69	6,8	1,72
TRI-SPLITS 6800W	18	15	10	7,6	1,44	7,4	1,47	7,2	1,5	7,0	1,53	6,8	1,56
TRI-SPLITS 6800W	18	20	15	7,6	1,21	7,4	1,24	7,2	1,26	7,0	1,29	6,8	1,32
TRI-SPLITS 6800W	18	24	18	7,6	1,09	7,4	1,11	7,2	1,13	7,0	1,16	6,8	1,18
TRI-SPLITS 6800W	16	-15	-16	4,5	2,01	4,4	2,05	4,3	2,1	4,2	2,14	4,1	2,18
TRI-SPLITS 6800W	16	-10	-11	5,1	2,13	5	2,18	4,8	2,22	4,7	2,27	4,6	2,31
TRI-SPLITS 6800W	16	-5	-7	5,4	1,94	5,3	1,98	5,2	2,02	5,0	2,06	4,9	2,10
TRI-SPLITS 6800W	16	0	-2	6,2	1,73	6	1,77	5,9	1,8	5,8	1,84	5,6	1,88
TRI-SPLITS 6800W	16	5	3	6,7	1,69	6,6	1,72	6,4	1,76	6,2	1,79	6,1	1,83
TRI-SPLITS 6800W	16	7	6	6,7	1,48	6,6	1,51	6,4	1,54	6,2	1,57	6,1	1,61
TRI-SPLITS 6800W	16	10	8	6,7	1,39	6,6	1,42	6,4	1,45	6,2	1,48	6,1	1,51
TRI-SPLITS 6800W	16	15	10	6,7	1,26	6,6	1,29	6,4	1,31	6,2	1,34	6,1	1,37
TRI-SPLITS 6800W	16	20	15	6,7	1,06	6,6	1,09	6,4	1,11	6,2	1,13	6,1	1,15
TRI-SPLITS 6800W	16	24	18	6,7	0,95	6,6	0,97	6,4	0,99	6,2	1,01	6,1	1,03
TRI-SPLITS 6800W	14	-15	-16	3,9	1,77	3,8	1,81	3,8	1,84	3,7	1,88	3,6	1,92
TRI-SPLITS 6800W	14	-10	-11	4,4	1,87	4,3	1,91	4,2	1,95	4,1	1,99	4,0	2,03
TRI-SPLITS 6800W	14	-5	-7	4,7	1,71	4,6	1,74	4,5	1,78	4,4	1,81	4,3	1,85
TRI-SPLITS 6800W	14	0	-2	5,4	1,52	5,3	1,55	5,2	1,59	5,0	1,62	4,9	1,65
TRI-SPLITS 6800W	14	5	3	5,9	1,48	5,7	1,51	5,6	1,54	5,5	1,58	5,3	1,61
TRI-SPLITS 6800W	14	7	6	5,9	1,3	5,7	1,33	5,6	1,36	5,5	1,38	5,3	1,41
TRI-SPLITS 6800W	14	10	8	5,9	1,22	5,7	1,25	5,6	1,27	5,5	1,30	5,3	1,32
TRI-SPLITS 6800W	14	15	10	5,9	1,11	5,7	1,13	5,6	1,15	5,5	1,18	5,3	1,20
TRI-SPLITS 6800W	14	20	15	5,9	0,94	5,7	0,95	5,6	0,97	5,5	0,99	5,3	1,01
TRI-SPLITS 6800W	14	24	18	5,9	0,84	5,7	0,86	5,6	0,87	5,5	0,89	5,3	0,91

Capacité de chauffage - Unité Intérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	-15.0	-16.0	4.66	4.55	4.44	4.32	4.21
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	-10.0	-11.0	5.28	5.16	5.03	4.91	4.78
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	-5.0	-7.0	5.63	5.50	5.36	5.23	5.09
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	0.0	-2.0	6.39	6.24	6.09	5.94	5.79
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	5.0	3.0	6.95	6.79	6.62	6.45	6.29
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	7.0	6.0	6.95	6.79	6.62	6.45	6.29
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	10.0	8.0	6.95	6.79	6.62	6.45	6.29
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	15.0	10.0	6.95	6.79	6.62	6.45	6.29
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	20.0	15.0	6.95	6.79	6.62	6.45	6.29
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 5200W	24.0	18.0	6.95	6.79	6.62	6.45	6.29
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	-15.0	-16.0	1.97	1.92	1.88	1.83	1.78
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	-10.0	-11.0	2.23	2.18	2.13	2.07	2.02
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	-5.0	-7.0	2.38	2.32	2.27	2.21	2.15
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	0.0	-2.0	2.70	2.64	2.58	2.51	2.45
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	5.0	3.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	7.0	6.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	10.0	8.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	15.0	10.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	20.0	15.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2000W	24.0	18.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	-15.0	-16.0	2.53	2.47	2.41	2.35	2.29
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	-10.0	-11.0	2.87	2.80	2.74	2.67	2.60
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	-5.0	-7.0	3.06	2.99	2.92	2.84	2.77
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	0.0	-2.0	3.48	3.39	3.31	3.23	3.15
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	5.0	3.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	7.0	6.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	10.0	8.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	15.0	10.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	20.0	15.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 2500W	24.0	18.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	-15.0	-16.0	3.38	3.30	3.22	3.14	3.06
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	-10.0	-11.0	3.83	3.74	3.65	3.56	3.47
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	-5.0	-7.0	4.08	3.99	3.89	3.79	3.69
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	0.0	-2.0	4.64	4.53	4.42	4.31	4.20
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	5.0	3.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	7.0	6.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	10.0	8.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	15.0	10.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	20.0	15.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 3400W	24.0	18.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	-15.0	-16.0	3.94	3.85	3.75	3.66	3.56
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	-10.0	-11.0	4.47	4.36	4.26	4.15	4.04
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	-5.0	-7.0	4.76	4.65	4.54	4.42	4.31
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	0.0	-2.0	5.41	5.28	5.15	5.02	4.89
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	5.0	3.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	7.0	6.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32

Capacité de chauffage - Unité Intérieure Tri-splits 6800W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	10.0	8.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	15.0	10.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	20.0	15.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
TRI-SPLITS 6800W	BATURA 4200W	24.0	18.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32

Tableau des combinaisons pour Quadri-splits 8000W - Mode Froid

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce				Puissance frigorifique (kW)				Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW) Froid			EER	Classe énergétique Froid
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
30	12 (3400W)	18 (5200W)			3.20	4.80			2.4	8.00	10.1	0.45	2.67	3.25	3.00	A++
32	14 (4200W)	18 (5200W)			3.50	4.50			2.4	8.00	10.1	0.45	2.67	3.25	3.00	A++
36	18 (5200W)	18 (5200W)			4.00	4.00			2.4	8.00	10.1	0.45	2.67	3.25	3.00	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)		2.00	2.00	3.50		2.4	7.50	9.3	0.45	2.10	2.84	3.57	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)		2.00	2.00	4.00		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	18 (5200W)		1.75	1.75	4.50		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)		2.00	2.50	2.50		2.4	7.00	8.9	0.45	1.90	2.65	3.69	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)		2.00	2.50	3.50		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)		1.87	2.40	3.73		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	18 (5200W)		1.64	2.12	4.24		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)		1.80	3.10	3.10		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)		1.70	2.91	3.39		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	18 (5200W)		1.51	2.59	3.90		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
21	7 (2000W)	14 (4200W)	14 (4200W)		1.60	3.20	3.20		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
21	7 (2000W)	14 (4200W)	18 (5200W)		1.44	2.87	3.69		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
25	7 (2000W)	18 (5200W)	18 (5200W)		1.30	3.35	3.35		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)		2.50	2.50	2.50		2.4	7.50	9.6	0.45	2.10	3.01	3.57	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)		2.40	2.40	3.20		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)		2.25	2.25	3.50		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)		2.00	2.00	4.00		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)		2.18	2.91	2.91		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)		2.06	2.74	3.20		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	18 (5200W)		1.85	2.46	3.69		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
23	9 (2500W)	14 (4200W)	14 (4200W)		1.94	3.03	3.03		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
23	9 (2500W)	14 (4200W)	18 (5200W)		1.76	2.73	3.51		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
27	9 (2500W)	18 (5200W)	18 (5200W)		1.60	3.20	3.20		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)		2.67	2.67	2.67		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	14 (4200W)		2.53	2.53	2.94		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	18 (5200W)		2.29	2.29	3.42		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
26	12 (3400W)	14 (4200W)	14 (4200W)		2.40	2.80	2.80		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
26	12 (3400W)	14 (4200W)	18 (5200W)		2.18	2.55	3.27		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
30	12 (3400W)	18 (5200W)	18 (5200W)		2.00	3.00	3.00		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
28	14 (4200W)	14 (4200W)	14 (4200W)		2.67	2.67	2.67		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
28	14 (4200W)	14 (4200W)	18 (5200W)		2.43	2.43	3.14		2.4	8.00	10.1	0.45	2.32	3.25	3.45	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	1.87	1.87	1.87	2.39	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	1.70	1.70	1.70	2.90	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	1.60	1.60	1.60	3.20	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	18 (5200W)	1.44	1.44	1.44	3.68	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	1.75	1.75	2.25	2.25	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	1.60	1.60	2.06	2.74	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.51	1.51	1.95	3.03	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.37	1.37	1.76	3.50	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.47	1.47	2.53	2.53	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.40	1.40	2.40	2.80	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.27	1.27	2.18	3.28	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.33	1.33	2.67	2.67	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	18 (5200W)	1.22	1.22	2.43	3.13	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	1.64	2.12	2.12	2.12	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	1.51	1.95	1.95	2.59	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.43	1.85	1.85	2.87	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.30	1.67	1.67	3.36	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.40	1.80	2.40	2.40	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.33	1.71	2.29	2.67	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.21	1.57	2.09	3.13	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.26	1.64	2.55	2.55	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	18 (5200W)	1.17	1.50	2.33	3.00	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.31	2.23	2.23	2.23	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++

Tableau des combinaisons pour Quadri-splits 8000W - Mode Froid

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce				Puissance frigorifique (kW)				Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW) Froid			EER	Classe énergétique Froid
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.24	2.13	2.13	2.50	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.14	1.96	1.96	2.94	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.19	2.05	2.38	2.38	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	1.85	1.85	1.85	2.45	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.76	1.76	1.76	2.72	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.60	1.60	1.60	3.20	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.71	1.71	2.29	2.29	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.64	1.64	2.18	2.54	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.50	1.50	2.00	3.00	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.57	1.57	2.43	2.43	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.61	2.13	2.13	2.13	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.53	2.04	2.04	2.39	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.46	1.96	2.29	2.29	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.4	8.00	10.1	0.45	2.05	3.25	3.90	A+++

Tableau des combinaisons pour Quadri-splits 8000W - Mode Chaud

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce				Puissance calorifique (kW)				Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW) Chaud			COP	Classe énergétique Chaud
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
30	12 (3400W)	18 (5200W)			3.84	5.76			3.0	9.60	11.2	0.30	2.47	2.95	3.89	A+
32	14 (4200W)	18 (5200W)			4.20	5.40			3.0	9.60	11.2	0.30	2.47	2.95	3.89	A+
36	18 (5200W)	18 (5200W)			4.80	4.80			3.0	9.60	11.2	0.30	2.47	2.95	3.89	A+
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)		2.40	2.40	4.20		3.0	9.00	10.4	0.30	2.11	2.60	4.27	A+
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)		2.40	2.40	4.80		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
14	7 (2000W)	7 (2000W)	18 (5200W)		2.10	2.10	5.40		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)		2.40	3.00	3.00		3.0	8.40	10.0	0.30	1.94	2.45	4.32	A+
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)		2.40	3.00	4.20		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)		2.24	2.88	4.48		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
16	7 (2000W)	9 (2500W)	18 (5200W)		1.98	2.54	5.08		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)		2.16	3.72	3.72		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
19	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)		2.04	3.49	4.07		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
19	7 (2000W)	12 (3400W)	18 (5200W)		1.82	3.11	4.67		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
21	7 (2000W)	14 (4200W)	14 (4200W)		1.92	3.84	3.84		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
21	7 (2000W)	14 (4200W)	18 (5200W)		1.72	3.45	4.43		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
25	7 (2000W)	18 (5200W)	18 (5200W)		1.56	4.02	4.02		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)		3.00	3.00	3.00		3.0	9.00	10.8	0.30	2.11	2.76	4.27	A+
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)		2.88	2.88	3.84		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
18	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)		2.70	2.70	4.20		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
18	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)		2.40	2.40	4.80		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)		2.62	3.49	3.49		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
21	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)		2.47	3.29	3.84		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
21	9 (2500W)	12 (3400W)	18 (5200W)		2.22	2.95	4.43		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
23	9 (2500W)	14 (4200W)	14 (4200W)		2.34	3.63	3.63		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
23	9 (2500W)	14 (4200W)	18 (5200W)		2.11	3.28	4.21		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
27	9 (2500W)	18 (5200W)	18 (5200W)		1.92	3.84	3.84		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
24	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)		3.20	3.20	3.20		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
24	12 (3400W)	12 (3400W)	14 (4200W)		3.03	3.03	3.54		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
24	12 (3400W)	12 (3400W)	18 (5200W)		2.74	2.74	4.12		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
26	12 (3400W)	14 (4200W)	14 (4200W)		2.88	3.36	3.36		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
26	12 (3400W)	14 (4200W)	18 (5200W)		2.62	3.05	3.93		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
30	12 (3400W)	18 (5200W)	18 (5200W)		2.40	3.60	3.60		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
28	14 (4200W)	14 (4200W)	14 (4200W)		3.20	3.20	3.20		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
28	14 (4200W)	14 (4200W)	18 (5200W)		2.92	2.92	3.76		3.0	9.60	11.2	0.30	2.27	2.95	4.22	A+
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	2.40	2.40	2.40	2.40	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	2.24	2.24	2.24	2.88	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	2.04	2.04	2.04	3.48	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	1.92	1.92	1.92	3.84	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	7 (2000W)	18 (5200W)	1.72	1.72	1.72	4.44	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	2.10	2.10	2.70	2.70	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	1.92	1.92	2.47	3.29	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.82	1.82	2.34	3.62	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.64	1.64	2.11	4.21	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.77	1.77	3.03	3.03	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.68	1.68	2.88	3.36	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.53	1.53	2.62	3.92	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.60	1.60	3.20	3.20	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
14	7 (2000W)	7 (2000W)	14 (4200W)	18 (5200W)	1.46	1.46	2.92	3.76	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	1.98	2.54	2.54	2.54	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	1.81	2.34	2.34	3.11	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	1.71	2.22	2.22	3.45	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.56	2.01	2.01	4.02	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.68	2.16	2.88	2.88	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.60	2.06	2.74	3.20	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.46	1.88	2.50	3.76	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.54	1.96	3.05	3.05	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
16	7 (2000W)	9 (2500W)	14 (4200W)	18 (5200W)	1.40	1.80	2.80	3.60	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.56	2.68	2.68	2.68	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++

Tableau des combinaisons pour Quadri-splits 8000W - Mode Chaud

Taille totale des U.I connectées	Taille d'appareil pour chaque pièce				Puissance calorifique (kW)				Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW) Chaud			COP	Classe énergétique Chaud
	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max		
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.49	2.56	2.56	2.99	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.37	2.35	2.35	3.53	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
19	7 (2000W)	12 (3400W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.43	2.45	2.86	2.86	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	2.40	2.40	2.40	2.40	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	2.22	2.22	2.22	2.94	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	2.11	2.11	2.11	3.27	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	9 (2500W)	18 (5200W)	1.92	1.92	1.92	3.84	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	2.06	2.06	2.74	2.74	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.96	1.96	2.62	3.06	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	12 (3400W)	18 (5200W)	1.80	1.80	2.40	3.60	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
18	9 (2500W)	9 (2500W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.88	1.88	2.92	2.92	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	1.92	2.56	2.56	2.56	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	12 (3400W)	14 (4200W)	1.84	2.45	2.45	2.86	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
21	9 (2500W)	12 (3400W)	14 (4200W)	14 (4200W)	1.77	2.35	2.74	2.74	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++
24	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	12 (3400W)	2.40	2.40	2.40	2.40	3.0	9.60	11.2	0.30	2.11	2.95	4.55	A++

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	49	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	49	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	49	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	49	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	49	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	49	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	49	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	49	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	49	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	49	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	49	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	48	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	48	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	48	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	48	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	48	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	48	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	48	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	48	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	48	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	48	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	48	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	47	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	47	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	47	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	47	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	47	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	47	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	47	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	47	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	47	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	47	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	47	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	46	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	46	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	46	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	46	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	46	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	46	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	46	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	46	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	46	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	46	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	46	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	45	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	45	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	45	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	45	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	45	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	45	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	45	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	45	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	45	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	45	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	45	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	44	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	44	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	44	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	44	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	44	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	44	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	44	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	44	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	44	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	44	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	44	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	43	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	43	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	43	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	43	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	43	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	43	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	43	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	43	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	43	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	43	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	43	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	42	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	42	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	42	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	42	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	42	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	42	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	42	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	42	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	42	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	42	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	42	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	41	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	41	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	41	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	41	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	41	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	41	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	41	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	41	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	41	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	41	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	41	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	40	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	40	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	40	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	40	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	40	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	40	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	40	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	40	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	40	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	40	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	40	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	39	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	39	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	39	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	39	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	39	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	39	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	39	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	39	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	39	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	39	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	39	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	38	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	38	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	38	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	38	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	38	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	38	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	38	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	38	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	38	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	38	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	38	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	37	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	37	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	37	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	37	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	37	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	37	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	37	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	37	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	37	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	37	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	37	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	36	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	36	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	36	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	36	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	36	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	36	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	36	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	36	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	36	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	36	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	36	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	35	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	35	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	35	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	35	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	35	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	35	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	35	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	35	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	35	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	35	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	35	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	34	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	34	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	34	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	34	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	34	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	34	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	34	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	34	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	34	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	34	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	34	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	33	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	33	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	33	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	33	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	33	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	33	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	33	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	33	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	33	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	33	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	33	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	32	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	32	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	32	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	32	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	32	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	32	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	32	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	32	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	32	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	32	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	32	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	31	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	31	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	31	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	31	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	31	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	31	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	31	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	31	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	31	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	31	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	31	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	30	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	30	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	30	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	30	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	30	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	30	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	30	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	30	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	30	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	30	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	30	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	29	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	29	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	29	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	29	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	29	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	29	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	29	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	29	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	29	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	29	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79

Capacité de rafraîchissement - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	29	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	28	-10.0	7.9	1.94	8.9	1.97	9.4	1.99	10.1	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	28	0.0	7.9	2.02	8.9	2.05	9.4	2.07	10.1	2.09
QUADRI-SPLITS 8000W	28	5.0	7.9	1.98	8.9	2.02	9.4	2.03	10.1	2.05
QUADRI-SPLITS 8000W	28	10.0	7.9	2.11	8.9	2.14	9.4	2.16	10.1	2.19
QUADRI-SPLITS 8000W	28	15.0	7.9	2.00	8.9	2.04	9.4	2.05	10.1	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	28	20.0	7.9	1.89	8.9	1.93	9.4	1.94	10.1	1.97
QUADRI-SPLITS 8000W	28	25.0	7.9	2.29	8.9	2.33	9.4	2.35	10.1	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	28	30.0	7.9	2.74	8.9	2.79	9.4	2.82	10.1	2.85
QUADRI-SPLITS 8000W	28	35.0	7.9	3.18	8.9	3.24	9.4	3.26	10.1	3.30
QUADRI-SPLITS 8000W	28	40.0	6.6	2.69	7.4	2.74	7.8	2.76	8.4	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	28	46.0	5.2	2.20	5.9	2.24	6.2	2.25	6.6	2.28
QUADRI-SPLITS 8000W	27	-10.0	7.5	1.77	8.5	1.80	9.0	1.81	9.6	1.83
QUADRI-SPLITS 8000W	27	0.0	7.5	1.84	8.5	1.87	9.0	1.88	9.6	1.90
QUADRI-SPLITS 8000W	27	5.0	7.5	1.80	8.5	1.84	9.0	1.85	9.6	1.87
QUADRI-SPLITS 8000W	27	10.0	7.5	1.92	8.5	1.95	9.0	1.97	9.6	1.99
QUADRI-SPLITS 8000W	27	15.0	7.5	1.82	8.5	1.86	9.0	1.87	9.6	1.89
QUADRI-SPLITS 8000W	27	20.0	7.5	1.73	8.5	1.76	9.0	1.77	9.6	1.79
QUADRI-SPLITS 8000W	27	25.0	7.5	2.09	8.5	2.12	9.0	2.14	9.6	2.17
QUADRI-SPLITS 8000W	27	30.0	7.5	2.50	8.5	2.54	9.0	2.57	9.6	2.59
QUADRI-SPLITS 8000W	27	35.0	7.5	2.90	8.5	2.95	9.0	2.97	9.6	3.00
QUADRI-SPLITS 8000W	27	40.0	6.2	2.45	7.0	2.49	7.4	2.51	7.9	2.54
QUADRI-SPLITS 8000W	27	46.0	6.2	2.00	7.0	2.04	7.4	2.05	7.9	2.08
QUADRI-SPLITS 8000W	26	-10.0	7.3	1.71	8.2	1.74	8.7	1.76	9.3	1.78
QUADRI-SPLITS 8000W	26	0.0	7.3	1.78	8.2	1.81	8.7	1.83	9.3	1.85
QUADRI-SPLITS 8000W	26	5.0	7.3	1.75	8.2	1.78	8.7	1.79	9.3	1.81
QUADRI-SPLITS 8000W	26	10.0	7.3	1.86	8.2	1.89	8.7	1.91	9.3	1.93
QUADRI-SPLITS 8000W	26	15.0	7.3	1.77	8.2	1.80	8.7	1.81	9.3	1.83
QUADRI-SPLITS 8000W	26	20.0	7.3	1.67	8.2	1.70	8.7	1.72	9.3	1.74
QUADRI-SPLITS 8000W	26	25.0	7.3	2.02	8.2	2.06	8.7	2.08	9.3	2.10
QUADRI-SPLITS 8000W	26	30.0	7.3	2.42	8.2	2.47	8.7	2.49	9.3	2.51
QUADRI-SPLITS 8000W	26	35.0	7.3	2.81	8.2	2.86	8.7	2.88	9.3	2.91
QUADRI-SPLITS 8000W	26	40.0	6.0	2.37	6.8	2.42	7.2	2.44	7.7	2.46
QUADRI-SPLITS 8000W	26	46.0	6.0	1.94	6.8	1.97	7.2	1.99	7.7	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	25	-10.0	7.0	1.64	7.9	1.67	8.3	1.68	8.9	1.70
QUADRI-SPLITS 8000W	25	0.0	7.0	1.70	7.9	1.73	8.3	1.75	8.9	1.77
QUADRI-SPLITS 8000W	25	5.0	7.0	1.67	7.9	1.70	8.3	1.72	8.9	1.74
QUADRI-SPLITS 8000W	25	10.0	7.0	1.78	7.9	1.81	8.3	1.83	8.9	1.85
QUADRI-SPLITS 8000W	25	15.0	7.0	1.69	7.9	1.72	8.3	1.74	8.9	1.76
QUADRI-SPLITS 8000W	25	20.0	7.0	1.60	7.9	1.63	8.3	1.64	8.9	1.66
QUADRI-SPLITS 8000W	25	25.0	7.0	1.94	7.9	1.97	8.3	1.99	8.9	2.01
QUADRI-SPLITS 8000W	25	30.0	7.0	2.32	7.9	2.36	8.3	2.38	8.9	2.41
QUADRI-SPLITS 8000W	25	35.0	7.0	2.69	7.9	2.74	8.3	2.76	8.9	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	25	40.0	5.8	2.27	6.5	2.31	6.9	2.33	7.4	2.36
QUADRI-SPLITS 8000W	25	46.0	5.8	1.86	6.5	1.89	6.9	1.91	7.4	1.93

Capacité de rafraîchissement - Unité Intérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Sensible Heat Capacity. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	-10.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	-5.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	0.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	5.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	10.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	15.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	20.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	25.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	30.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	35.0	4.75	3.21	5.37	3.65	5.66	4.21	6.06	4.73	6.48	5.17	6.68	5.92
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	40.0	3.93	2.20	4.44	2.50	4.68	2.88	5.02	3.24	5.36	3.54	5.53	4.06
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	46.0	3.11	1.38	3.52	1.57	3.71	1.81	3.97	2.03	4.25	2.22	4.38	2.54
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	-10.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	-5.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	0.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	5.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	10.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	15.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	20.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	25.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	30.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	35.0	1.96	1.10	2.22	1.26	2.34	1.45	2.50	1.63	2.67	1.78	2.76	2.04
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	40.0	1.62	0.75	1.83	0.86	1.93	0.99	2.07	1.11	2.21	1.22	2.28	1.39
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	46.0	1.28	0.47	1.45	0.54	1.53	0.62	1.64	0.70	1.75	0.76	1.81	0.87
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	-10.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	-5.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	0.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	5.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	10.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	15.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	20.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	25.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	30.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	35.0	2.51	1.41	2.84	1.61	2.99	1.85	3.20	2.08	3.42	2.27	3.53	2.61
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	40.0	2.08	0.97	2.35	1.10	2.47	1.27	2.65	1.42	2.83	1.56	2.92	1.79
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	46.0	1.64	0.61	1.86	0.69	1.96	0.79	2.10	0.89	2.24	0.98	2.31	1.12
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	-10.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	-5.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	0.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	5.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	10.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	15.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	20.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	25.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	30.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	35.0	3.37	1.90	3.81	2.16	4.02	2.49	4.30	2.80	4.60	3.06	4.74	3.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	40.0	2.79	1.30	3.15	1.48	3.32	1.70	3.56	1.91	3.80	2.09	3.92	2.40

Capacité de rafraîchissement - Unité Intérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS / 12°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 21°BS / 15°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 23°BS / 16°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 27°BS / 19°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 29°BS / 21°BH Sensible Heat Capacity. (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 32°BS / 23°BH Sensible Heat Capacity. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	46.0	2.21	0.81	2.50	0.93	2.63	1.07	2.82	1.20	3.01	1.31	3.11	1.50
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	-10.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	-5.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	0.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	5.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	10.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	15.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	20.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	25.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	30.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	35.0	3.92	2.20	4.43	2.51	4.67	2.89	5.00	3.25	5.35	3.55	5.51	4.07
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	40.0	3.24	1.51	3.67	1.72	3.87	1.98	4.14	2.23	4.42	2.43	4.56	2.79
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	46.0	2.57	0.95	2.90	1.08	3.06	1.24	3.28	1.40	3.50	1.53	3.61	1.75

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	49	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	49	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	49	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	49	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	49	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	49	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	49	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	49	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	49	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	49	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	48	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	48	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	48	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	48	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	48	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	48	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	48	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	48	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	48	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	48	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	47	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	47	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	47	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	47	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	47	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	47	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	47	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	47	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	47	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	47	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	46	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	46	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	46	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	46	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	46	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	46	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	46	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	46	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	46	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	46	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	45	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	45	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	45	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	45	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	45	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	45	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	45	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	45	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	45	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	45	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	44	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	44	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	44	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	44	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	44	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	44	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	44	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	44	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	44	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	44	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	43	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	43	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	43	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	43	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	43	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	43	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	43	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	43	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	43	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	43	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	42	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	42	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	42	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	42	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	42	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	42	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	42	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	42	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	42	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	42	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	41	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	41	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	41	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	41	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	41	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	41	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	41	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	41	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	41	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	41	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	40	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	40	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	40	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	40	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	40	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	40	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	40	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	40	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	40	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	40	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	39	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	39	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	39	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	39	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	39	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	39	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	39	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	39	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	39	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	39	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	38	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	38	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	38	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	38	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	38	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	38	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	38	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	38	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	38	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	38	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	37	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	37	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	37	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	37	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	37	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	37	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	37	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	37	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	37	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	37	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	36	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	36	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	36	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	36	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	36	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	36	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	36	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	36	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	36	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	36	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	35	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	35	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	35	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	35	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	35	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	35	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	35	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	35	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	35	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	35	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	34	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	34	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	34	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	34	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	34	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	34	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	34	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	34	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	34	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	34	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	33	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	33	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	33	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	33	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	33	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	33	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	33	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	33	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	33	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	33	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	32	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	32	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	32	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	32	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	32	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	32	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	32	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	32	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	32	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	32	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	31	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	31	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	31	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	31	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	31	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	31	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	31	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	31	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	31	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	31	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	30	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	30	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	30	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	30	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	30	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	30	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	30	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	30	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	30	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	30	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	29	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	29	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	29	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	29	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	29	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	29	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	29	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	29	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	29	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	29	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	28	-15	-16	6,1	2,96	6	3,02	5,9	3,08	5,7	3,14	5,6	3,20
QUADRI-SPLITS 8000W	28	-10	-11	7,6	3,24	7,5	3,31	7,3	3,38	7,1	3,45	6,9	3,51
QUADRI-SPLITS 8000W	28	-5	-7	9,1	3,13	8,9	3,2	8,7	3,26	8,4	3,33	8,2	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	28	0	-2	10,7	3,35	10,4	3,42	10,2	3,49	9,9	3,56	9,7	3,63
QUADRI-SPLITS 8000W	28	5	3	11,8	3,21	11,5	3,27	11,2	3,34	10,9	3,41	10,6	3,47
QUADRI-SPLITS 8000W	28	7	6	11,8	2,91	11,5	2,97	11,2	3,03	10,9	3,09	10,6	3,15
QUADRI-SPLITS 8000W	28	10	8	11,8	2,8	11,5	2,86	11,2	2,92	10,9	2,98	10,6	3,04
QUADRI-SPLITS 8000W	28	15	10	11,8	2,44	11,5	2,5	11,2	2,55	10,9	2,60	10,6	2,65
QUADRI-SPLITS 8000W	28	20	15	11,8	2,06	11,5	2,1	11,2	2,14	10,9	2,19	10,6	2,23
QUADRI-SPLITS 8000W	28	24	18	11,8	1,87	11,5	1,91	11,2	1,94	10,9	1,98	10,6	2,02
QUADRI-SPLITS 8000W	27	-15	-16	5,9	2,76	5,8	2,81	5,6	2,87	5,5	2,93	5,4	2,99
QUADRI-SPLITS 8000W	27	-10	-11	7,4	3,03	7,2	3,09	7	3,15	6,8	3,22	6,7	3,28
QUADRI-SPLITS 8000W	27	-5	-7	8,8	2,92	8,6	2,98	8,4	3,04	8,1	3,10	7,9	3,16
QUADRI-SPLITS 8000W	27	0	-2	10,3	3,13	10,1	3,19	9,8	3,26	9,6	3,32	9,3	3,39
QUADRI-SPLITS 8000W	27	5	3	11,3	2,99	11,1	3,05	10,8	3,12	10,5	3,18	10,3	3,24
QUADRI-SPLITS 8000W	27	7	6	11,3	2,72	11,1	2,77	10,8	2,83	10,5	2,89	10,3	2,94
QUADRI-SPLITS 8000W	27	10	8	11,3	2,61	11,1	2,67	10,8	2,72	10,5	2,78	10,3	2,83
QUADRI-SPLITS 8000W	27	15	10	11,3	2,28	11,1	2,33	10,8	2,38	10,5	2,42	10,3	2,47
QUADRI-SPLITS 8000W	27	20	15	11,3	1,92	11,1	1,96	10,8	2	10,5	2,04	10,3	2,08
QUADRI-SPLITS 8000W	27	24	18	11,3	1,74	11,1	1,78	10,8	1,81	10,5	1,85	10,3	1,89
QUADRI-SPLITS 8000W	26	-15	-16	5,7	2,64	5,6	2,7	5,4	2,75	5,3	2,81	5,2	2,86
QUADRI-SPLITS 8000W	26	-10	-11	7,1	2,9	6,9	2,96	6,8	3,02	6,6	3,08	6,4	3,14
QUADRI-SPLITS 8000W	26	-5	-7	8,4	2,8	8,2	2,86	8	2,91	7,8	2,97	7,6	3,03
QUADRI-SPLITS 8000W	26	0	-2	9,9	2,99	9,7	3,06	9,5	3,12	9,2	3,18	9,0	3,24
QUADRI-SPLITS 8000W	26	5	3	10,9	2,86	10,7	2,92	10,4	2,98	10,1	3,04	9,9	3,10

Capacité de chauffage - Unité Extérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Taille totale des U.I connectées	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 16°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Puissance abs. (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Puissance abs. (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	26	7	6	10,9	2,6	10,7	2,66	10,4	2,71	10,1	2,76	9,9	2,82
QUADRI-SPLITS 8000W	26	10	8	10,9	2,5	10,7	2,56	10,4	2,61	10,1	2,66	9,9	2,71
QUADRI-SPLITS 8000W	26	15	10	10,9	2,18	10,7	2,23	10,4	2,27	10,1	2,32	9,9	2,37
QUADRI-SPLITS 8000W	26	20	15	10,9	1,84	10,7	1,88	10,4	1,92	10,1	1,95	9,9	1,99
QUADRI-SPLITS 8000W	26	24	18	10,9	1,67	10,7	1,7	10,4	1,74	10,1	1,77	9,9	1,81
QUADRI-SPLITS 8000W	25	-15	-16	5,5	2,52	5,4	2,58	5,2	2,63	5,1	2,68	5,0	2,73
QUADRI-SPLITS 8000W	25	-10	-11	6,8	2,77	6,7	2,83	6,5	2,88	6,3	2,94	6,2	3,00
QUADRI-SPLITS 8000W	25	-5	-7	8,1	2,67	7,9	2,73	7,7	2,78	7,5	2,84	7,4	2,90
QUADRI-SPLITS 8000W	25	0	-2	9,6	2,86	9,3	2,92	9,1	2,98	8,9	3,04	8,6	3,10
QUADRI-SPLITS 8000W	25	5	3	10,5	2,74	10,3	2,79	10	2,85	9,8	2,91	9,5	2,97
QUADRI-SPLITS 8000W	25	7	6	10,5	2,49	10,3	2,54	10	2,59	9,8	2,64	9,5	2,69
QUADRI-SPLITS 8000W	25	10	8	10,5	2,39	10,3	2,44	10	2,49	9,8	2,54	9,5	2,59
QUADRI-SPLITS 8000W	25	15	10	10,5	2,09	10,3	2,13	10	2,17	9,8	2,22	9,5	2,26
QUADRI-SPLITS 8000W	25	20	15	10,5	1,76	10,3	1,79	10	1,83	9,8	1,87	9,5	1,90
QUADRI-SPLITS 8000W	25	24	18	10,5	1,59	10,3	1,63	10	1,66	9,8	1,69	9,5	1,73

Capacité de chauffage - Unité Intérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	-15.0	-16.0	3.69	3.60	3.51	3.42	3.33
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	-10.0	-11.0	4.59	4.48	4.37	4.26	4.15
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	-5.0	-7.0	5.46	5.33	5.20	5.07	4.94
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	0.0	-2.0	6.42	6.27	6.11	5.96	5.81
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	5.0	3.0	7.06	6.89	6.72	6.55	6.38
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	7.0	6.0	7.06	6.89	6.72	6.55	6.38
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	10.0	8.0	7.06	6.89	6.72	6.55	6.38
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	15.0	10.0	7.06	6.89	6.72	6.55	6.38
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	20.0	15.0	7.06	6.89	6.72	6.55	6.38
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 5200W	24.0	18.0	7.06	6.89	6.72	6.55	6.38
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	-15.0	-16.0	1.54	1.50	1.46	1.43	1.39
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	-10.0	-11.0	1.91	1.87	1.82	1.78	1.73
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	-5.0	-7.0	2.27	2.22	2.17	2.11	2.06
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	0.0	-2.0	2.68	2.61	2.55	2.48	2.42
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	5.0	3.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	7.0	6.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	10.0	8.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	15.0	10.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	20.0	15.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2000W	24.0	18.0	2.94	2.87	2.80	2.73	2.66
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	-15.0	-16.0	1.97	1.93	1.88	1.83	1.79
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	-10.0	-11.0	2.46	2.40	2.34	2.28	2.22
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	-5.0	-7.0	2.92	2.86	2.79	2.72	2.65
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	0.0	-2.0	3.44	3.36	3.28	3.19	3.11
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	5.0	3.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	7.0	6.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	10.0	8.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	15.0	10.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	20.0	15.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 2500W	24.0	18.0	3.78	3.69	3.60	3.51	3.42
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	-15.0	-16.0	2.63	2.57	2.51	2.44	2.38
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	-10.0	-11.0	3.28	3.20	3.12	3.04	2.97
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	-5.0	-7.0	3.90	3.81	3.71	3.62	3.53
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	0.0	-2.0	4.59	4.48	4.37	4.26	4.15
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	5.0	3.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	7.0	6.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	10.0	8.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	15.0	10.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	20.0	15.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 3400W	24.0	18.0	5.04	4.92	4.80	4.68	4.56
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	-15.0	-16.0	3.07	3.00	2.93	2.85	2.78
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	-10.0	-11.0	3.82	3.73	3.64	3.55	3.46
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	-5.0	-7.0	4.55	4.44	4.33	4.22	4.12
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	0.0	-2.0	5.35	5.22	5.10	4.97	4.84
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	5.0	3.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	7.0	6.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32

Capacité de chauffage - Unité Intérieure Quadri-splits 8000W

Référence U.E	Référence U.I	Temp. Ext. (°BS)	Temp. Ext. (°BH)	Temp. Int. 16°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 18°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 20°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 22°BS Capacité Totale (kW)	Temp. Int. 24°BS Capacité Totale (kW)
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	10.0	8.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	15.0	10.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	20.0	15.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32
QUADRI-SPLITS 8000W	BATURA 4200W	24.0	18.0	5.88	5.74	5.60	5.46	5.32